



### **BARRE DE SIGNALISATION AVEC TRIANGLE 500 MM MANUEL - 2 GYRO LED**

UGS : BSTL500MAN | Catégories : [Signalisation lumineuse](#), [Barres de signalisation](#)



## VARIANTES

| UGS        | Longueur | Type de film          | Prix                          |
|------------|----------|-----------------------|-------------------------------|
| BSTL500MAN | 110 cm   | Classe A              | 880,00€ HT soit 1 056,00€ TTC |
| BSTL500MAN | 110 cm   | Classe B Microprismes | 880,00€ HT soit 1 056,00€ TTC |
| BSTL500MAN | 120 cm   | Classe A              | 880,00€ HT soit 1 056,00€ TTC |
| BSTL500MAN | 120 cm   | Classe B Microprismes | 880,00€ HT soit 1 056,00€ TTC |
| BSTL500MAN | 130 cm   | Classe A              | 880,00€ HT soit 1 056,00€ TTC |
| BSTL500MAN | 130 cm   | Classe B Microprismes | 880,00€ HT soit 1 056,00€ TTC |
| BSTL500MAN | 150 cm   | Classe A              | 880,00€ HT soit 1 056,00€ TTC |
| BSTL500MAN | 150 cm   | Classe B Microprismes | 880,00€ HT soit 1 056,00€ TTC |

## DESCRIPTION DU PRODUIT

Barre équipée d'un triflash LED 500/700 mm + 1 ou 2 gyrophares LED

Longueur du câblage : 6 mètres

Homologation CEM, ECE R10 - 05

Barre profilée anti-corrosion

Esthétique

Montage professionnel

Grande robustesse

Câblage sur-mesure

Fixations adaptées

Triangle rabattable avec charnière à ressort double action (avant/arrière)

Dimensions 500 ou 700 mm

Caisson double face ALU BROSSÉ

Film rétroréfléchissant jaune 3M (Classe A ou B)

Sérigraphie noir de type AK5 (TRAVAUX)

Charnière SIMPLE pour triangle 500 mm et DOUBLE charnière pour triangle 700 mm

Triangle équipé de 6 feux flash Ø 50 mm de type R2

Intensité lumineuse conforme aux normes

Triangle équipé de 3 feux 9 LEDS / face (forte puissance et grand angle)

Très faible consommation maxi : En 12V 200 mA jour et 100 mA nuit

Commutation jour/nuit automatique



Pied inox

RAPPEL SUR LA REGLEMENTATION – Arrêté du 16 novembre 1998 (art. 122C – art. 131C)

Les véhicules d'intervention et de travaux, assurant la signalisation de position et d'approche d'un chantier, à l'arrêt ou en progression lente sur chaussée ouverte à la circulation publique ou sur bande d'arrêt d'urgence, doivent être équipés de feux spéciaux répondant aux prescriptions de l'arrêté du 4 juillet 1972, d'une signalisation complémentaire (bandes rouges et blanches) conformes aux dispositions de l'arrêté du 20 janvier 1987, et d'un panneau AK5 doté de 3 feux de balisage et d'alerte synchronisés R2 visible de l'avant et de l'arrière répondant aux prescriptions de l'article 131C de l'instruction interministérielle de la signalisation routière.

### INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

|                     |                                 |
|---------------------|---------------------------------|
| <b>Poids</b>        | 7 kg                            |
| <b>Longueur</b>     | 110 cm, 120 cm, 130 cm, 150 cm  |
| <b>Type de film</b> | Classe A, Classe B Microprismes |
| <b>Code EAN</b>     | 3760387064970                   |

**IL N'Y A PAS ENCORE DE CRITIQUES.**

### REMARQUES

---

---

---

---

---

---

---

