TEL: 04.67.60.49.68





BARRE DE SIGNALISATION AVEC TRIANGLE 500 MM MANUEL - 2 GYRO LED

UGS : BSTL500MAN | **Catégories :** <u>Signalisation lumineuse</u>, <u>Barres de signalisation</u>

TEL: 04.67.60.49.68



VARIANTES

| UGS | Longueur | Type de film | Prix |
|------------|----------|-----------------------|-------------------------------|
| BSTL500MAN | 110 cm | Classe A | 880,00€ HT soit 1 056,00€ TTC |
| BSTL500MAN | 110 cm | Classe B Microprismes | 880,00€ HT soit 1 056,00€ TTC |
| BSTL500MAN | 120 cm | Classe A | 880,00€ HT soit 1 056,00€ TTC |
| BSTL500MAN | 120 cm | Classe B Microprismes | 880,00€ HT soit 1 056,00€ TTC |
| BSTL500MAN | 130 cm | Classe A | 880,00€ HT soit 1 056,00€ TTC |
| BSTL500MAN | 130 cm | Classe B Microprismes | 880,00€ HT soit 1 056,00€ TTC |
| BSTL500MAN | 150 cm | Classe A | 880,00€ HT soit 1 056,00€ TTC |
| BSTL500MAN | 150 cm | Classe B Microprismes | 880,00€ HT soit 1 056,00€ TTC |

DESCRIPTION DU PRODUIT

Barre équipée d'un triflash LED 500/700 mm + 1 ou 2 gyrophares LED
Longueur du câblage : 6 mètres
Homologation CEM, ECE R10 - 05
Barre profilée anti-corrosion
Esthétique
Montage professionnel
Grande robustesse
Câblage sur-mesure
Fixations adaptées

Triangle rabattable avec charnière à ressort double action (avant/arrière)

Dimensions 500 ou 700 mm

Caisson double face ALU BROSSÉ

Film rétroréfléchissant jaune 3M (Classe A ou B)

Sérigraphie noir de type AK5 (TRAVAUX)

Charnière SIMPLE pour triangle 500 mm et DOUBLE charnière pour triangle 700 mm

Triangle équipé de 6 feux flash Ø 50 mm de type R2

Intensité lumineuse conforme aux normes

Triangle équipé de 3 feux 9 LEDS / face (forte puissance et grand angle)

Très faible consommation maxi : En 12V 200 mA jour et 100 mA nuit

Commutation jour/nuit automatique

TEL: 04.67.60.49.68

Pied inox

RAPPEL SUR LA REGLEMENTATION – Arrêté du 16 novembre 1998 (art. 122C – art. 131C)

Les véhicules d'intervention et de travaux, assurant la signalisation de position et d'approche d'un chantier, à l'arrêt ou en progression lente sur chaussée ouverte à la circulation publique ou sur bande d'arrêt d'urgence, doivent être équipés de feux spéciaux répondant aux prescriptions de l'arrêté du 4 juillet 1972, d'une signalisation complémentaire (bandes rouges et blanches) conformes aux dispositions de l'arrêté du 20 janvier 1987, et d'un panneau AK5 doté de 3 feux de balisage et d'alerte synchronisés R2 visible de l'avant et de l'arrière répondant aux prescriptions de l'article 131C de l'instruction interministérielle de la signalisation routière.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Poids 7 kg

Longueur 110 cm, 120 cm, 130 cm, 150 cm

Type de film Classe A, Classe B Microprismes

Code EAN 3760387064970

IL N'Y A PAS ENCORE DE CRITIQUES.