



## **BARRE DE SIGNALISATION AVEC TRIANGLE 700 MM ELECTRIQUE - 2 GYROPHARES**

**UGS :** BSTL700RAB | **Catégories :** [Signalisation lumineuse](#), [Barres de signalisation](#)



## VARIANTES

<b>UGS</b>	<b>Longueur</b>	<b>Type de film</b>	<b>Prix</b>
BSTL700RAB	110 cm	Classe A	1 662,50€ HT soit 1 995,00€ TTC
BSTL700RAB	110 cm	Classe B	1 662,50€ HT soit 1 995,00€ TTC
BSTL700RAB	120 cm	Classe A	1 662,50€ HT soit 1 995,00€ TTC
BSTL700RAB	120 cm	Classe B	1 662,50€ HT soit 1 995,00€ TTC
BSTL700RAB	130 cm	Classe A	1 662,50€ HT soit 1 995,00€ TTC
BSTL700RAB	130 cm	Classe B	1 662,50€ HT soit 1 995,00€ TTC
BSTL700RAB	150 cm	Classe A	1 662,50€ HT soit 1 995,00€ TTC
BSTL700RAB	150 cm	Classe B	1 662,50€ HT soit 1 995,00€ TTC
BSTL700RAB	200 cm	Classe A	1 662,50€ HT soit 1 995,00€ TTC
BSTL700RAB	200 cm	Classe B	1 662,50€ HT soit 1 995,00€ TTC
BSTL700RAB	220 cm	Classe A	1 662,50€ HT soit 1 995,00€ TTC
BSTL700RAB	220 cm	Classe B	1 662,50€ HT soit 1 995,00€ TTC
BSTL700RAB	100 cm	Classe A	1 662,50€ HT soit 1 995,00€ TTC
BSTL700RAB	100 cm	Classe B	1 662,50€ HT soit 1 995,00€ TTC

## DESCRIPTION DU PRODUIT

Barre équipée d'un triflash LED 500/700 mm à relevage électrique + 1 ou 2 gyrophares LED

Le relevage électrique permet de relever le triangle électriquement et automatiquement lorsque vous mettez en marche le triangle  
Homologation CEM, ECE R10 - 05

Barre profilée anti-corrosion

Esthétique

Montage professionnel

Grande robustesse

Câblage sur-mesure

Fixations adaptées

Carénage ALU

Relevage par vérin électrique IP 66

Centrale électronique étanche et résinée

Fixation 3 points (boulons M8)



Préconisation de montage : pointe du relevage vers l'arrière du véhicule

Triangle rabattable avec charnière à ressort double action (avant/arrière)

Dimensions 500 ou 700 mm

Caisson double face ALU BROSSÉ

Film rétroréfléchissant jaune 3M (Classe A ou B)

Sérigraphie noir de type AK5 (TRAVAUX)

Charnière SIMPLE pour triangle 500 mm et DOUBLE charnière pour triangle 700 mm

Triangle équipé de 6 feux flash Ø 50 mm de type R2

Intensité lumineuse conforme aux normes

Triangle équipé de 3 feux 9 LEDS / face (forte puissance et grand angle)

Très faible consommation maxi : En 12V 200 mA jour et 100 mA nuit

Commutation jour/nuit automatique

Pied inox

#### RAPPEL SUR LA REGLEMENTATION – Arrêté du 16 novembre 1998 (art. 122C – art. 131C)

Les véhicules d'intervention et de travaux, assurant la signalisation de position et d'approche d'un chantier, à l'arrêt ou en progression lente sur chaussée ouverte à la circulation publique ou sur bande d'arrêt d'urgence, doivent être équipés de feux spéciaux répondant aux prescriptions de l'arrêté du 4 juillet 1972, d'une signalisation complémentaire (bandes rouges et blanches) conformes aux dispositions de l'arrêté du 20 janvier 1987, et d'un panneau AK5 doté de 3 feux de balisage et d'alerte synchronisés R2 visible de l'avant et de l'arrière répondant aux prescriptions de l'article 131C de l'instruction interministérielle de la signalisation routière.

### INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

**Poids** 15 kg

**Longueur** 100 cm, 110 cm, 120 cm, 130 cm, 150 cm, 200 cm, 220 cm

**Type de film** Classe A, Classe B

**Code EAN** 3760387064971

**IL N'Y A PAS ENCORE DE CRITIQUES.**



## **REMARQUES**

---

---

---

---

