



## **BARRE DE SIGNALISATION AVEC TRIANGLE 700 MM MANUEL - 2 GYROPHARES**

**UGS :** BSTL700MAN | **Catégories :** [Signalisation lumineuse](#), [Barres de signalisation](#)



## VARIANTES

<b>UGS</b>	<b>Longueur</b>	<b>Type de film</b>	<b>Prix</b>
BSTL700MAN	1 mètre	Classe A	1 090,00€ HT soit 1 308,00€ TTC
BSTL700MAN	1 mètre	Classe B	1 090,00€ HT soit 1 308,00€ TTC
BSTL700MAN	110 cm	Classe A	1 090,00€ HT soit 1 308,00€ TTC
BSTL700MAN	110 cm	Classe B	1 090,00€ HT soit 1 308,00€ TTC
BSTL700MAN	120 cm	Classe A	1 090,00€ HT soit 1 308,00€ TTC
BSTL700MAN	120 cm	Classe B	1 090,00€ HT soit 1 308,00€ TTC
BSTL700MAN	125 cm	Classe A	1 090,00€ HT soit 1 308,00€ TTC
BSTL700MAN	125 cm	Classe B	1 090,00€ HT soit 1 308,00€ TTC
BSTL700MAN	139 cm	Classe A	1 090,00€ HT soit 1 308,00€ TTC
BSTL700MAN	139 cm	Classe B	1 090,00€ HT soit 1 308,00€ TTC
BSTL700MAN	150 cm	Classe A	1 090,00€ HT soit 1 308,00€ TTC
BSTL700MAN	150 cm	Classe B	1 090,00€ HT soit 1 308,00€ TTC
BSTL700MAN	173 cm	Classe A	1 090,00€ HT soit 1 308,00€ TTC
BSTL700MAN	173 cm	Classe B	1 090,00€ HT soit 1 308,00€ TTC
BSTL700MAN	180 cm	Classe A	1 090,00€ HT soit 1 308,00€ TTC
BSTL700MAN	180 cm	Classe B	1 090,00€ HT soit 1 308,00€ TTC

## DESCRIPTION DU PRODUIT

Barre équipée d'un triflash LED 500/700 mm + 1 ou 2 gyrophares LED

Longueur du câblage : 6 mètres

Homologation CEM, ECE R10 - 05

Barre profilée anti-corrosion

Esthétique

Montage professionnel

Grande robustesse

Câblage sur-mesure

Fixations adaptées

Triangle rabattable avec charnière à ressort double action (avant/arrière)

Dimensions 500 ou 700 mm



Caisson double face ALU BROSSÉ

Film rétroréfléchissant jaune 3M (Classe A ou B)

Sérigraphie noir de type AK5 (TRAVAUX)

Charnière SIMPLE pour triangle 500 mm et DOUBLE charnière pour triangle 700 mm

Triangle équipé de 6 feux flash Ø 50 mm de type R2

Intensité lumineuse conforme aux normes

Triangle équipé de 3 feux 9 LEDS / face (forte puissance et grand angle)

Très faible consommation maxi : En 12V 200 mA jour et 100 mA nuit

Commutation jour/nuit automatique

Pied inox

#### RAPPEL SUR LA REGLEMENTATION – Arrêté du 16 novembre 1998 (art. 122C – art. 131C)

Les véhicules d'intervention et de travaux, assurant la signalisation de position et d'approche d'un chantier, à l'arrêt ou en progression lente sur chaussée ouverte à la circulation publique ou sur bande d'arrêt d'urgence, doivent être équipés de feux spéciaux répondant aux prescriptions de l'arrêté du 4 juillet 1972, d'une signalisation complémentaire (bandes rouges et blanches) conformes aux dispositions de l'arrêté du 20 janvier 1987, et d'un panneau AK5 doté de 3 feux de balisage et d'alerte synchronisés R2 visible de l'avant et de l'arrière répondant aux prescriptions de l'article 131C de l'instruction interministérielle de la signalisation routière.

#### INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

**Poids** 13 kg

**Longueur** 1 mètre, 110 cm, 120 cm, 125 cm, 139 cm, 150 cm, 173 cm, 180 cm

**Type de film** Classe A, Classe B

**Code EAN** 3760387064972

**IL N'Y A PAS ENCORE DE CRITIQUES.**

#### REMARQUES



