



BARRE DE SIGNALISATION AVEC TRIANGLE 700 MM MANUEL - 2 GYROPHARES

UGS : BSTL700MAN | Catégories : [Signalisation lumineuse](#), [Barres de signalisation](#)



VARIANTES

UGS	Longueur	Type de film	Prix
BSTL700MAN	1 mètre	Classe A	1 090,00€ HT soit 1 308,00€ TTC
BSTL700MAN	1 mètre	Classe B	1 090,00€ HT soit 1 308,00€ TTC
BSTL700MAN	110 cm	Classe A	1 090,00€ HT soit 1 308,00€ TTC
BSTL700MAN	110 cm	Classe B	1 090,00€ HT soit 1 308,00€ TTC
BSTL700MAN	120 cm	Classe A	1 090,00€ HT soit 1 308,00€ TTC
BSTL700MAN	120 cm	Classe B	1 090,00€ HT soit 1 308,00€ TTC
BSTL700MAN	125 cm	Classe A	1 090,00€ HT soit 1 308,00€ TTC
BSTL700MAN	125 cm	Classe B	1 090,00€ HT soit 1 308,00€ TTC
BSTL700MAN	139 cm	Classe A	1 090,00€ HT soit 1 308,00€ TTC
BSTL700MAN	139 cm	Classe B	1 090,00€ HT soit 1 308,00€ TTC
BSTL700MAN	150 cm	Classe A	1 090,00€ HT soit 1 308,00€ TTC
BSTL700MAN	150 cm	Classe B	1 090,00€ HT soit 1 308,00€ TTC
BSTL700MAN	173 cm	Classe A	1 090,00€ HT soit 1 308,00€ TTC
BSTL700MAN	173 cm	Classe B	1 090,00€ HT soit 1 308,00€ TTC
BSTL700MAN	180 cm	Classe A	1 090,00€ HT soit 1 308,00€ TTC
BSTL700MAN	180 cm	Classe B	1 090,00€ HT soit 1 308,00€ TTC

DESCRIPTION DU PRODUIT

Barre équipée d'un triflash LED 500/700 mm + 1 ou 2 gyrophares LED

Longueur du câblage : 6 mètres

Homologation CEM, ECE R10 - 05

Barre profilée anti-corrosion

Esthétique

Montage professionnel

Grande robustesse

Câblage sur-mesure

Fixations adaptées

Triangle rabattable avec charnière à ressort double action (avant/arrière)

Dimensions 500 ou 700 mm



Caisson double face ALU BROSSÉ
Film rétro réfléchissant jaune 3M (Classe A ou B)
Sérigraphie noir de type AK5 (TRAVAUX)
Charnière SIMPLE pour triangle 500 mm et DOUBLE charnière pour triangle 700 mm
Triangle équipé de 6 feux flash Ø 50 mm de type R2
Intensité lumineuse conforme aux normes
Triangle équipé de 3 feux 9 LEDS / face (forte puissance et grand angle)
Très faible consommation maxi : En 12V 200 mA jour et 100 mA nuit
Commutation jour/nuit automatique
Pied inox

RAPPEL SUR LA REGLEMENTATION – Arrêté du 16 novembre 1998 (art. 122C – art. 131C)

Les véhicules d'intervention et de travaux, assurant la signalisation de position et d'approche d'un chantier, à l'arrêt ou en progression lente sur chaussée ouverte à la circulation publique ou sur bande d'arrêt d'urgence, doivent être équipés de feux spéciaux répondant aux prescriptions de l'arrêté du 4 juillet 1972, d'une signalisation complémentaire (bandes rouges et blanches) conformes aux dispositions de l'arrêté du 20 janvier 1987, et d'un panneau AK5 doté de 3 feux de balisage et d'alerte synchronisés R2 visible de l'avant et de l'arrière répondant aux prescriptions de l'article 131C de l'instruction interministérielle de la signalisation routière.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Poids	13 kg
Longueur	1 mètre, 110 cm, 120 cm, 125 cm, 139 cm, 150 cm, 173 cm, 180 cm
Type de film	Classe A, Classe B
Code EAN	3760387064972

IL N'Y A PAS ENCORE DE CRITIQUES.

REMARQUES



