TEL: 04.67.60.49.68





BARRE DE SIGNALISATION AVEC TRIANGLE 700 MM MANUEL - 2 GYROPHARES

UGS: BSTL700MAN | **Catégories**: <u>Signalisation lumineuse</u>, <u>Barres de signalisation</u>

TEL: 04.67.60.49.68



VARIANTES

| UGS | Longueur | Type de film | Prix |
|------------|----------|--------------|---------------------------------|
| BSTL700MAN | 1 mètre | Classe A | 1 090,00€ HT soit 1 308,00€ TTC |
| BSTL700MAN | 1 mètre | Classe B | 1 090,00€ HT soit 1 308,00€ TTC |
| BSTL700MAN | 110 cm | Classe A | 1 090,00€ HT soit 1 308,00€ TTC |
| BSTL700MAN | 110 cm | Classe B | 1 090,00€ HT soit 1 308,00€ TTC |
| BSTL700MAN | 120 cm | Classe A | 1 090,00€ HT soit 1 308,00€ TTC |
| BSTL700MAN | 120 cm | Classe B | 1 090,00€ HT soit 1 308,00€ TTC |
| BSTL700MAN | 125 cm | Classe A | 1 090,00€ HT soit 1 308,00€ TTC |
| BSTL700MAN | 125 cm | Classe B | 1 090,00€ HT soit 1 308,00€ TTC |
| BSTL700MAN | 139 cm | Classe A | 1 090,00€ HT soit 1 308,00€ TTC |
| BSTL700MAN | 139 cm | Classe B | 1 090,00€ HT soit 1 308,00€ TTC |
| BSTL700MAN | 150 cm | Classe A | 1 090,00€ HT soit 1 308,00€ TTC |
| BSTL700MAN | 150 cm | Classe B | 1 090,00€ HT soit 1 308,00€ TTC |
| BSTL700MAN | 173 cm | Classe A | 1 090,00€ HT soit 1 308,00€ TTC |
| BSTL700MAN | 173 cm | Classe B | 1 090,00€ HT soit 1 308,00€ TTC |
| BSTL700MAN | 180 cm | Classe A | 1 090,00€ HT soit 1 308,00€ TTC |
| BSTL700MAN | 180 cm | Classe B | 1 090,00€ HT soit 1 308,00€ TTC |

DESCRIPTION DU PRODUIT

Barre équipée d'un triflash LED 500/700 mm + 1 ou 2 gyrophares LED
Longueur du câblage : 6 mètres
Homologation CEM, ECE R10 - 05
Barre profilée anti-corrosion
Esthétique
Montage professionnel
Grande robustesse
Câblage sur-mesure
Fixations adaptées

Triangle rabattable avec charnière à ressort double action (avant/arrière)

Dimensions 500 ou 700 mm

WWW.RAS-DISTRIBUTION.COM

TEL: 04.67.60.49.68

Caisson double face ALU BROSSÉ
Film rétroréfléchissant jaune 3M (Classe A ou B)
Sérigraphie noir de type AK5 (TRAVAUX)
Charnière SIMPLE pour triangle 500 mm et DOUBLE charnière pour triangle 700 mm
Triangle équipé de 6 feux flash Ø 50 mm de type R2
Intensité lumineuse conforme aux normes
Triangle équipé de 3 feux 9 LEDS / face (forte puissance et grand angle)
Très faible consommation maxi : En 12V 200 mA jour et 100 mA nuit
Commutation jour/nuit automatique
Pied inox

RAPPEL SUR LA REGLEMENTATION – Arrêté du 16 novembre 1998 (art. 122C – art. 131C)

Les véhicules d'intervention et de travaux, assurant la signalisation de position et d'approche d'un chantier, à l'arrêt ou en progression lente sur chaussée ouverte à la circulation publique ou sur bande d'arrêt d'urgence, doivent être équipés de feux spéciaux répondant aux prescriptions de l'arrêté du 4 juillet 1972, d'une signalisation complémentaire (bandes rouges et blanches) conformes aux dispositions de l'arrêté du 20 janvier 1987, et d'un panneau AK5 doté de 3 feux de balisage et d'alerte synchronisés R2 visible de l'avant et de l'arrière répondant aux prescriptions de l'article 131C de l'instruction interministérielle de la signalisation routière.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Poids 13 kg

Longueur 1 mètre, 110 cm, 120 cm, 125 cm, 139 cm, 150 cm, 173 cm, 180 cm

Type de film Classe A, Classe B

Code EAN 3760387064972

IL N'Y A PAS ENCORE DE CRITIQUES.

REMARQUES



WWW.RAS-DISTRIBUTION.COM

TEL: 04.67.60.49.68