



### **BOITIER DE COMMANDE DLC8000**

- Tension d'alimentation de 9 à 28 V DC
- 8 sorties positives (10A) – 25A max/module
  - 2 sorties négatives
- 2 entrées (1 positive "+ après contact" et statut ou Chef d'Agrès)
  - 1 entrée négative (frein à main)

**UGS : DLC8000** | **Catégories :** [Accessoires](#), [Boitiers de commande](#)



## DESCRIPTION DU PRODUIT

Boitier de commande à 8 touches configurables  
Tension d'alimentation de 9 à 28 V DC  
8 sorties positives (10A) – 25A max/module  
2 sorties négatives  
2 entrées (1 positive "+ après contact" et statut ou Chef d'Agrès)  
1 entrée négative (frein à main)  
Contrôle de la mise en veille  
Configuration manuelle simplifiée  
Rétro-éclairage rouge  
Protégé contre les inversions de polarité  
Collection de pictogrammes  
Pied multi-directionnel  
Courant de repos (12VDC) : 8mA  
Support articulé réglables  
Homologué CEM E6 03 0331

## INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

<b>Poids</b>	0,3 kg
<b>Dimensions</b>	95 × 35 × 70 mm
<b>Code EAN</b>	3760387064922

**IL N'Y A PAS ENCORE DE CRITIQUES.**

## REMARQUES

---

---



---

---

---

---

