TEL: 04.67.60.49.68





BOÎTIER SIRÈNE PUBLIC ADDRESS NANO 112+ 30W

Sirène : Générateur-Amplificateur de tonalité
 Public Address : Diffuseur-Amplificateur de messages

 3 messages enregistrables sur carte SD
 Enregistrement avec le microphone ou sur PC
 Commande de feux spéciaux
 Boitier avec touches rétroéclairées
 Touches gravées sans risque d'effacement
 Facile à installer

UGS: N112PSPA30 | Catégories: Avertisseurs Sonores, Sirènes Public Address

TEL: 04.67.60.49.68



VARIANTES

UGS	Tonalité	Prix
N112PSPAASAAM004	ASA (Ambulance)	1 323,00€ HT soit 1 587,60€ TTC
N112PSPAGENDARM002	Gendarmerie	1 323,00€ HT soit 1 587,60€ TTC
N112PSPAPOLICE0001	Police	1 323,00€ HT soit 1 587,60€ TTC
N112PSPASNA0000010	SNA	1 323,00€ HT soit 1 587,60€ TTC
N112PSPASAPEURS005	Sapeurs-Pompiers	1 323,00€ HT soit 1 587,60€ TTC
N112PSPAUMHSA003	UMH (SAMU)	1 323,00€ HT soit 1 587,60€ TTC
N112PSPAUMH+AMB008	UMH+Ambulance	1 323,00€ HT soit 1 587,60€ TTC
N112PSPAUMH+POM009	UMH+Pompiers	1 323,00€ HT soit 1 587,60€ TTC
N112PSPAWAIL-YE006	Wail-Yelp-HiLo	1 323,00€ HT soit 1 587,60€ TTC

DESCRIPTION DU PRODUIT

Générateur-Amplificateur de tonalité Diffuseur-Amplificateur de messages Enregistrement de 3 Messages sur carte SD avec le microphone ou sur PC Réglage du volume du public address sur le microphone Sortie Haut-Parleur protégée contre les court-circuits Sortie de puissance protégée contre les court-circuits : Gyrophare Boitier avec touches rétroéclairées Touches gravées sans risque d'effacement avec le temps Informations défauts Facile à installer Rebroardcasting ou Retransmission radio Park kill (extinction de la sirène si frein à main serré) Démarrage automatique Mise en veille automatique Déclenchement via Klaxon et/ou Pédale chef d'agrès Puissance sonore de 112 dB

> Cordon spiralé de 2m Alimentation : 10-30V

2 ports de communication CAN dont un pour le raccordement du boitier de commande

1 x entrée analogique basse fréquence

4 x entrées logiques : frein à main, klaxon, pédale chef d'agrès, +APC moteur tournant (pour les fonctions démarrage, mise en veille automatique)

Sorties protégées contre les courts-circuits

1 x sortie auxiliaire 3.5A (feux de pénétration)

2 x sorties 15A (gyrophare bleus ou orange)

6 sorties (défilement orange)

2 x sorties 3A (projecteurs latéraux)

1 x sortie 6A (alimentation permanente - radio)

1 x sortie haut-parleur compatible avec haut-parleurs de 4 et 8 Ohms

Température de fonctionnement : -40°C à +85°C

Indice de protection du module et du boitier de commande : IP42

Homologation: EMC

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Poids 1 kg

Code EAN 3760387064912

Tonalité


ASA (Ambulance), Gendarmerie, Police, Sapeurs-Pompiers, SNA, UMH (SAMU),

UMH+Ambulance, UMH+Pompiers, Wail-Yelp-HiLo

GALERIE D'IMAGES







TEL: 04.67.60.49.68

IL N'Y A PAS ENCORE DE CRITIQUES.



WWW.RAS-DISTRIBUTION.COM

TEL: 04.67.60.49.68

REMARQUES			
-			