



**FEU À ÉCLATS ST26 - 12 LEDS - ULTRA PLAT**

**UGS :** ST26 | **Catégories :** [Signalisation lumineuse](#), [Feux directionnels](#), [Feux à éclats](#)



## VARIANTES

<b>UGS</b>	<b>Couleur</b>	<b>Prix</b>
ST26B	Bleu	280,75€ HT soit 336,90€ TTC
ST26BLANC	Blanc	280,75€ HT soit 336,90€ TTC
ST26O	Orange	280,75€ HT soit 336,90€ TTC
ST26R	Rouge	280,75€ HT soit 336,90€ TTC
ST26V	Vert	280,75€ HT soit 336,90€ TTC

## DESCRIPTION DU PRODUIT

Le feu LED ST26 est un feu homologué ECE R65 Classe 2.

Son épaisseur est de seulement 9 mm. La centrale électronique est intégrée.

Ses dimensions compactes lui permettent de s'installer dans de nombreux endroits.

Le feu LED ST26 est réalisé avec les dernières technologies de composants électroniques et de LEDs.

Il ne dégage pas de chaleur même après plusieurs heures de fonctionnement.

Contenu du produit :

- 1 feu ST26
- 1 kit d'assemblage (2 vis)
- 1 joint de protection

Homologations : ECE R65 (Classe 2), ECE R10.

Feu à éclats super plat (seulement 9 mm d'épaisseur).

Nombre de LEDs : 12

Nombre de modes de flash : 25

Lentille Polycarbonate

Boîtier aluminium extrudé noir

Durée de vie des LEDs : 100 000 heures

Montage en surface

Tension d'alimentation : 10-30V

4 fils dont un pour la synchronisation/changement de type de flash et un pour le mode nuit

Protection contre les inversions de polarité

Mémorisation du dernier mode de clignotement sélectionné

Indice de protection : IP X7

Consommation moy. : 0,96 A à 12 V – 0,48 A à 24 V



Consommation max. : 1.92 A à 12 V – 0,96 A à 24 V

Puissance max. : 18 Watts

Fusible recommandé : 3 A

Dimensions : 114.6 mm (L) x 43.4 mm (l) x 9 mm (P)

Couleurs disponibles : Orange, Bleu, Rouge, Vert et Blanc.

## INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

**Poids** ND

**Couleur** Blanc, Bleu, Orange, Rouge, Vert

**IL N'Y A PAS ENCORE DE CRITIQUES.**

## REMARQUES

---

---

---

---

---

---

