



### FEU À ÉCLATS ST26 - 12 LEDS - ULTRA PLAT

UGS : ST26 | Catégories : [Signalisation lumineuse](#), [Feux directionnels](#), [Feux à éclats](#)



## VARIANTES

| UGS       | Couleur | Prix                        |
|-----------|---------|-----------------------------|
| ST26B     | Bleu    | 280,75€ HT soit 336,90€ TTC |
| ST26BLANC | Blanc   | 280,75€ HT soit 336,90€ TTC |
| ST26O     | Orange  | 280,75€ HT soit 336,90€ TTC |
| ST26R     | Rouge   | 280,75€ HT soit 336,90€ TTC |
| ST26V     | Vert    | 280,75€ HT soit 336,90€ TTC |

## DESCRIPTION DU PRODUIT

Le feu LED ST26 est un feu homologué ECE R65 Classe 2.  
Son épaisseur est de seulement 9 mm. La centrale électronique est intégrée.  
Ses dimensions compactes lui permette de s'installer dans de nombreux endroits.  
Le feu LED ST26 est réalisé avec les dernières technologies de composants électroniques et de LEDs.  
Il ne dégage pas de chaleur même après plusieurs heures de fonctionnement.

Contenu du produit :  
– 1 feu ST26  
– 1 kit d'assemblage (2 vis)  
– 1 joint de protection

Homologations : ECE R65 (Classe 2), ECE R10.  
Feu à éclats super plat (seulement 9 mm d'épaisseur).  
Nombre de LEDs : 12  
Nombre de modes de flash : 25  
Lentille Polycarbonate  
Boitier aluminium extrudé noir  
Durée de vie des LEDs : 100 000 heures  
Montage en surface  
Tension d'alimentation : 10-30V  
4 fils dont un pour la synchronisation/changement de type de flash et un pour le mode nuit  
Protection contre les inversions de polarité  
Mémorisation du dernier mode de clignotement sélectionné  
Indice de protection : IP X7  
Consommation moy. : 0,96 A à 12 V – 0,48 A à 24 V



Consommation max. : 1.92 A à 12 V – 0,96 A à 24 V  
Puissance max. : 18 Watts  
Fusible recommandé : 3 A  
Dimensions : 114.6 mm (L) x 43.4 mm (l) x 9 mm (P)  
Couleurs disponibles : Orange, Bleu, Rouge, Vert et Blanc.

### **INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES**

**Poids**

ND

**Couleur**

Blanc, Bleu, Orange, Rouge, Vert

**IL N'Y A PAS ENCORE DE CRITIQUES.**

### **REMARQUES**

---

---

---

---

---

---

