TEL: 04.67.60.49.68





FEU À ÉCLATS ST26 - 12 LEDS - ULTRA PLAT

UGS : ST26 | **Catégories :** <u>Signalisation lumineuse</u>, <u>Feux directionnels</u>, <u>Feux à éclats</u>

TEL: 04.67.60.49.68



VARIANTES

UGS Couleur		Prix		
ST26B	Bleu	280,75€ HT soit 336,90€ TTC		
ST26BLANC	Blanc	280,75€ HT soit 336,90€ TTC		
ST260	Orange	280,75€ HT soit 336,90€ TTC		
ST26R	Rouge	280,75€ HT soit 336,90€ TTC		
ST26V	Vert	280,75€ HT soit 336,90€ TTC		

DESCRIPTION DU PRODUIT

Le feu LED ST26 est un feu homologué ECE R65 Classe 2.

Son épaisseur est de seulement 9 mm. La centrale électronique est intégrée.

Ses dimensions compactes lui permette de s'installer dans de nombreux endroits.

Le feu LED ST26 est réalisé avec les dernières technologies de composants électroniques et de LEDs.

Il ne dégage pas de chaleur même après plusieurs heures de fonctionnement.

Contenu du produit :

- 1 feu ST26

- 1 kit d'assemblage (2 vis)

- 1 joint de protection

Homologations : ECE R65 (Classe 2), ECE R10. Feu à éclats super plat (seulement 9 mm d'épaisseur).

Nombre de LEDs : 12 Nombre de modes de flash : 25 Lentille Polycarbonate Boitier aluminium extrudé noir

Durée de vie des LEDs : 100 000 heures

Montage en surface

Tension d'alimentation: 10-30V

4 fils dont un pour la synchronisation/changement de type de flash et un pour le mode nuit

Protection contre les inversions de polarité

Mémorisation du dernier mode de clignotement sélectionné

Indice de protection : IP X7

Consommation moy. : 0,96 A à 12 V - 0,48 A à 24 V



WWW.RAS-DISTRIBUTION.COM

TEL: 04.67.60.49.68

Consommation max. : 1.92 A à 12 V - 0,96 A à 24 V

Puissance max.: 18 Watts Fusible recommandé: 3 A

Dimensions: 114.6 mm (L) x 43.4 mm (l) x 9 mm (P) Couleurs disponibles: Orange, Bleu, Rouge, Vert et Blanc.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Poids ND

Couleur Blanc, Bleu, Orange, Rouge, Vert

IL N'Y A PAS ENCORE DE CRITIQUES.

REMARQUES			