



FEU À ÉCLATS LP6 - 6 LEDS - ULTRA PLAT

- Alimentation : 12/24 V DC
- Lentille de Fresnel
- Seulement 6,6 mm d'épaisseur
- Fixation par vis ou par adhésif
- 23 modèles de flashes
- Homologué ECE R65

UGS : LP6 | Catégories : [Signalisation lumineuse](#), [Feux directionnels](#), [Feux à éclats](#)



VARIANTES

UGS	Couleur	Prix
LP6B	Bleu	47,43€ HT soit 56,92€ TTC
LP6BLANC	Blanc	47,43€ HT soit 56,92€ TTC
LP6O	Orange	47,43€ HT soit 56,92€ TTC
LP6R	Rouge	47,43€ HT soit 56,92€ TTC
LP6V	Vert	63,69€ HT soit 76,43€ TTC

DESCRIPTION DU PRODUIT

Homologations : ECE R10, ECE R65, SAE, CA13

Feu à éclats extra plat (seulement 6.6 mm d'épaisseur)

Alimentation : 12-24 V CC.

Nombre de LEDs : 6

Les LED ont une durée de vie de 100 000 heures

La mémoire non volatile rappelle le dernier modèle de flash utilisé lors de la mise sous tension.

Conception résistante aux intempéries et aux vibrations pour une utilisation externe ou interne

Courant maximal : 0,9 A à 12 V CC / 0,45 A à 24 V CC

Température de stockage : -40°C à +75°C

Température de fonctionnement : -30°C à +65°C

Puissance maximale : 10,8 W

Synchronisation jusqu'à 15 feux

Fusible recommandé : 1A

Indice de protection : IP68

Nombre de modes de flash : 23 (dont allumage fixe et aléatoire)

Dimensions : 130.5 mm (L) x 30 mm (l) x 6.6 mm (P)

Couleurs disponibles : Rouge, Bleu, Orange, Vert et Blanc.

Support en L en option

Garantie 2 ans

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES



Poids

ND

Couleur

Blanc, Bleu, Orange, Rouge, Vert

IL N'Y A PAS ENCORE DE CRITIQUES.

REMARQUES

