

FEU À ÉCLATS CR06 DC – 6 LEDS – MONTAGE ENCASTRÉ – DOUBLE COULEUR



143,55€

- Feu double couleur
- Idéal pour le hayon ou l'arrière du véhicule
- Nombre de LEDs : 6
- Alimentation : 12/24 V DC
- Homologué ECE R65 (Classe 1)
- Installation rapide en une étape avec conception à œillets encliquetables.
- Garantie 5 ans

UGS : FAECR06DC | **Catégories :** [Signalisation lumineuse](#), [Feux discrets](#), [Feux à éclats](#)

VARIANTES

UGS	Couleur	Prix
FAECR06DBLEU-BL010	Bleu-Blanc	143,55€ TTC soit 119,63€ HT
FAECR06DBLEU-OR008	Bleu-Orange	143,55€ TTC soit 119,63€ HT
FAECR06DORANGE-012	Orange-Blanc	143,55€ TTC soit 119,63€ HT
FAECR06DORANGE-030	Orange-Rouge	143,55€ TTC soit 119,63€ HT
FAECR06DROUGE-B013	Rouge-Blanc	143,55€ TTC soit 119,63€ HT
FAECR06DROUGE-B009	Rouge-Bleu	143,55€ TTC soit 119,63€ HT

DESCRIPTION DU PRODUIT

Pop-n-Lock : Installation rapide en une étape avec conception à œillets encliquetables
Ce feu double couleur dispose de 3 LEDs pour chacune des couleurs soit 6 LEDs au total.

Boîtier compact en aluminium pour une dissipation efficace de la chaleur

Doté d'un mode patrouille indépendant (éclairage fixe et faible)

Tout-en-un pour une utilisation simple et polyvalente sans centrale clignotante externe

Mémoire non volatile rappelant le dernier modèle de flash utilisé à la mise sous tension

Synchronisation avec plusieurs modules en flash simultané ou alterné

Protection contre l'inversion de polarité

Conception résistante aux intempéries et aux vibrations

Homologations : ECE-R10, ECE-R65 (XA1, XB1, XR1), SAE J595 Classe 1, CISPR25

Indice de protection : IPX7

Nombre de LEDs : 6

Nombre de modes de clignotements : 28

Alimentation : 12V/24 V DC

Consommation moyenne : 0,35A à 12V DC / 0,18A à 24V DC (varie avec le mode de flash)

Consommation max : 0,7A à 12V DC / 0.35A à 24V DC

Puissance moyenne : 4,32 W (varie selon le type de flash)

Puissance maximale : 8,4 W

Couleur du boîtier : Noir

Corps : Aluminium

Fusible recommandé : 3A

Synchronisation jusqu'à 20 modules

Type de montage : encastré en surface

Couleurs disponibles : Rouge, Bleu, Orange ou Blanc

Température de stockage : -40°C à +75°C

Température de fonctionnement : -40°C à +65°C
Dimensions : 36,6 mm (D) x 39 mm (P)
Garantie 5 ans

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Poids	0,1 kg
Dimensions	36,6 × 39 × 36,6 mm
Couleur	Bleu-Blanc, Bleu-Orange, Orange-Blanc, Orange-Rouge, Rouge-Blanc, Rouge-Bleu

GALERIE D'IMAGES



IL N'Y A PAS ENCORE DE CRITIQUES.

REMARQUES
