

FEU À ÉCLATS CR06 TEINTÉ - 6 LEDS – MONTAGE ENCASTRÉ



145,48€

- Feu de pénétration pour montage encastré
- Lentille teintée noire
- Mode patrouille
- Homologué ECE R65
- Alimentation : 12/24 V DC
- 17 modes de flash
- Garantie 5 ans

UGS : FAECR06T | **Catégories :** [Signalisation lumineuse](#), [Feux discrets](#), [Feux à éclats](#)

VARIANTES

UGS	Couleur	Prix
FAECR06BLEU000002	Bleu	145,48€ TTC soit 121,23€ HT
FAECR06TORANGE0001	Orange	145,48€ TTC soit 121,23€ HT

DESCRIPTION DU PRODUIT

Feu de pénétration avec lentille teintée pour une installation plus discrète et plus esthétique sur les véhicules modernes.

- Pop-n-Lock : Installation rapide en une étape avec conception à œillets encliquetables
- Boîtier compact en aluminium pour une dissipation efficace de la chaleur
- Doté d'un mode patrouille indépendant (éclairage fixe et faible)
- Tout-en-un pour une utilisation simple et polyvalente sans centrale clignotante externe
- Mémoire non volatile rappelant le dernier modèle de flash utilisé à la mise sous tension
- Synchronisation avec plusieurs modules en flash simultané ou alterné
- Protection contre l'inversion de polarité
- Conception résistante aux intempéries et aux vibrations

Homologations : ECE-R10, ECE-R65 Classe 1 (XA1 et XB1)

Indice de protection : IPX7

Nombre de LEDs : 6

Nombre de modes de clignotements : 17

Alimentation : 12V/24 V DC

Consommation moyenne : 0.81A à 12VDC / 0.41A à 24VDC (varie avec le mode de flash)

Consommation max : 1,62A à 12VDC / 0.81A à 24VDC

Puissance moyenne : 9,7 W (varie selon le type de flash)

Puissance maximale : 19,4 W

Couleur du boîtier : Noir

Corps : Aluminium

Fusible recommandé : 3A

Synchronisation jusqu'à 20 modules

Type de montage : encastré en surface

Couleurs disponibles : Bleu ou Orange

Température de stockage : -40°C à +75°C

Température de fonctionnement : -30°C à +65°C

Dimensions : 36,6 mm (D) x 39 mm (P)

Garantie 5 ansG

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Poids	0,05 kg
Dimensions	39 × 36,6 mm
Couleur	Bleu, Orange

IL N'Y A PAS ENCORE DE CRITIQUES.

REMARQUES
