



### FEU À ÉCLATS ED3794 - 12 LEDS - DOUBLE COULEUR

- Feu flexible pour surfaces incurvées jusqu'à 120°
  - Lentille en silicone ultra résistante
  - Fixation par adhésif (sans enjoliveur)
- Fixation par 2 vis (avec enjoliveur) sur surface plane

UGS : FAEED3794 | Catégories : [Signalisation lumineuse](#), [Feux à faisceau large](#), [Feux à éclats](#)



## VARIANTES

| UGS                | Couleur      | Prix                        |
|--------------------|--------------|-----------------------------|
| FAEED379BLEU-BL010 | Bleu-Blanc   | 164,08€ HT soit 196,90€ TTC |
| FAEED379BLEU-OR008 | Bleu-Orange  | 164,08€ HT soit 196,90€ TTC |
| FAEED379ORANGE-012 | Orange-Blanc | 164,08€ HT soit 196,90€ TTC |
| FAEED379ORANGE-030 | Orange-Rouge | 164,08€ HT soit 196,90€ TTC |
| FAEED379ROUGE-B013 | Rouge-Blanc  | 164,08€ HT soit 196,90€ TTC |
| FAEED379ROUGE-B009 | Rouge-Bleu   | 164,08€ HT soit 196,90€ TTC |

## DESCRIPTION DU PRODUIT

Le feu ED3790 UltraFlex d'ECCO est un feu de signalisation directionnel polyvalent qui peut être monté sur des surfaces planes ou incurvées jusqu'à 120° avec du ruban adhésif à très haute adhérence. Ses 12 LED bicolores offrent un flux exceptionnel avec des combinaisons disponibles de couleurs. Les leds sont protégées par un boîtier en silicone transparent qui peut se plier tout en résistant au jaunissement et à la déformation. Un enjoliveur est également inclus comme accessoire pour une installation sur des surfaces planes.

Alimentation : 12-24 V CC

69 modes de clignotement, y compris un mode fixe

Le boîtier flexible s'adapte aux surfaces incurvées jusqu'à 120°

Lentille en silicone avec matériau Dow Corning, empêche le jaunissement ou l'usure du temps

Ruban adhésif à très haute adhérence ou enjoliveur accessoire pour une fixation avec 2 vis sur surfaces planes inclus

Cable non centré pour permettre un montage non destructif (entre interstices de carrosserie)

Plage de température : -30°C à 50°C (-22°F à 122°F)

Synchronisable

Indice de protection : IP67, IP69K

Homologations : ECE R10, ECE R65

Entraxe de perçage (avec enjoliveur) : 105 mm

Dimensions (sans enjoliveur) : 100 mm (L) x 23 mm (l) x 11 mm (P)

Dimensions (avec enjoliveur) : 112 mm (L) x 27 mm (l) x 11 mm (P)



## INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

|                   |                                                                              |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Poids</b>      | 0,1 kg                                                                       |
| <b>Dimensions</b> | 112 × 11 × 27 mm                                                             |
| <b>Couleur</b>    | Bleu-Blanc, Bleu-Orange, Orange-Blanc, Orange-Rouge, Rouge-Blanc, Rouge-Bleu |

**IL N'Y A PAS ENCORE DE CRITIQUES.**

## REMARQUES

---

---

---

---

---

---

---

