



FEU À ÉCLATS ED6 - 6 LEDS - MODE CRUISE - ULTRA FIN

UGS : FAEED6 | **Catégories :** [Signalisation lumineuse](#), [Feux directionnels](#), [Feux à éclats](#)



VARIANTES

UGS	Couleur	Prix
FAEED6BLANC0000003	Blanc	115,05€ HT soit 138,06€ TTC
FAEED6BLEU00000002	Bleu	115,05€ HT soit 138,06€ TTC
FAEED6ORANGE0000001	Orange	115,05€ HT soit 138,06€ TTC
FAEED6ROUGE0000005	Rouge	115,05€ HT soit 138,06€ TTC

DESCRIPTION DU PRODUIT

Solution idéale pour les espaces limités : 13 mm de hauteur et 85 mm de longueur.

Synchronisation multi-unités en flash simultané ou alterné.

Support réglable en option pour montage capot ou en équerre

Conception résistante aux intempéries et aux vibrations pour une utilisation externe.

Mode croisière indépendant (allumage fixe et faible)

Performances lumineuses homologuées ECE R65 Classe 2.

Protégé contre l'inversion de polarité.

Homologations : ECE R65 Classe 2 (XA2, XB2, XR2) en simple couleur, ECE R65 Classe 1 (XA1, XB1, XR1) en double couleur, ECE R10, SAE J595 Class1, CA Title 13

Indice de protection : IPX8

6 LEDs haute luminosité

Nombre de modes de flash : 28 en version double couleur et 18 en version simple couleur

Alimentation : 12/24 V DC

Consommation moyenne (simple couleur) : 0.6 A à 12 V DC / 0.3 A à 24 V DC

Consommation moyenne (double couleur) : 0.3 A à 12 V DC / 0.15 A à 24 V DC

Consommation max. (simple couleur) : 1.2 A à 12 V DC / 0.6 A à 24 V DC

Consommation max. (double couleur) : 0.6 A à 12 V DC / 0.3 A à 24 V DC

Puissance moyenne (simple couleur) : 7.2W

Puissance moyenne (double couleur) : 3.6W

Puissance max. (simple couleur) : 14.4W

Puissance max. (double couleur) : 7.2W

Synchronisable jusqu'à 20 feux

LED Color: Red, Blue, Green, Amber, White

Température de stockage : -40°C to +75°C

Température en fonctionnement : -40°C to +65°C



INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Poids

0,05 kg

Dimensions

85 × 26 × 13 mm

Couleur

Blanc, Bleu, Orange, Rouge

GALERIE D'IMAGES




