



FEU À ÉCLATS FX6 - 6 LEDS - FLEXIBLE

- Feu de pénétration FX6 (Flexion)
- Montage en applique (horizontal)
 - 3 modes mémorisables
- Homologations : ECE R10, ECE R65
 - Indice de protection : P67
 - Flexible jusqu'à 30°
- 21 modes de clignotement
- Longueur du faisceau : 250 mm
- Alimentation : 12-24 V CC

UGS : FAEFX6 | **Catégories :** [Signalisation lumineuse](#), [Feux directionnels](#), [Feux à éclats](#)



VARIANTES

UGS	Couleur	Prix
FAEFX6BLANC0000003	Blanc	110,95€ HT soit 133,14€ TTC
FAEFX6BLEU00000002	Bleu	110,95€ HT soit 133,14€ TTC
FAEFX6ORANGE000001	Orange	110,95€ HT soit 133,14€ TTC
FAEFX6ROUGE0000004	Rouge	110,95€ HT soit 133,14€ TTC

DESCRIPTION DU PRODUIT

Flexibilité et courbure pour s'adapter à la surface de montage ; montage à des endroits comme jamais auparavant.
Fabriqué avec du silicone DOW SILASTIC™ de qualité optique, homologué AMECA.
Protection CEM CISPR 25 Classe 3 ; moins susceptible de provoquer des problèmes électromagnétiques lors du montage sur des véhicules.

Esthétique aérodynamique pour une résistance minimale au vent.
Homologué ECE et SAE lorsqu'il est monté sur une surface courbe ou plane
Ruban adhésif VHB de 3M et fixation à 2 vis pour une fixation ferme et sécurisée
3 modes mémorisables sur les modèles mono et bicolores.
Réglage rapide du « mode fixe » pour un contrôle indépendant via une centrale clignotante externe.
Protection contre l'inversion de polarité.

Longueur : 127 mm
Largeur : 25 mm
Epaisseur : 11 mm
Consommation maximale : 0,64 A à 12 V CC / 0,16 A à 24 V CC
Température de stockage : -40°C à +75°C
Température de fonctionnement : -40°C à +65°C
Puissance maximale : 7,68 W
Synchronisable jusqu'à 20 feux
Fusible recommandé : 1A
Couleur des verres : Lentille transparente
Homologations : ECE R10, CISPR25, SAE J595 Classe 1, SAE J845 Classe 1, California Title 13
Alimentation : 12-24 V CC
Option de montage : Support auto-adhésif, montage en applique
Type de câble : queue de cochon
Nombre de LED : 6



Indice de protection : IP67
Nombre de modes de flash : 21
Longueur du faisceau : 250 mm
Orientation de montage : Horizontal
Entraxe de perçage : 117,4 mm
Garantie de 5 ans

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Poids	0,05 kg
Dimensions	25 × 127 × 11 mm
Code EAN	3760387065300
Couleur	Blanc, Bleu, Orange, Rouge

GALERIE D'IMAGES



IL N'Y A PAS ENCORE DE CRITIQUES.



REMARQUES

