



### FEU À ÉCLATS FX6 - 6 LEDS - FLEXIBLE

- Feu de pénétration FX6 (Flexion)
- Montage en applique (horizontal)
  - 3 modes mémorisables
- Homologations : ECE R10, ECE R65
  - Indice de protection : P67
  - Flexible jusqu'à 30°
- 21 modes de clignotement
- Longueur du faisceau : 250 mm
- Alimentation : 12-24 V CC

UGS : FAEFX6 | Catégories : [Signalisation lumineuse](#), [Feux directionnels](#), [Feux à éclats](#)



## VARIANTES

| UGS                | Couleur | Prix                        |
|--------------------|---------|-----------------------------|
| FAEFX6BLANC0000003 | Blanc   | 110,95€ HT soit 133,14€ TTC |
| FAEFX6BLEU00000002 | Bleu    | 110,95€ HT soit 133,14€ TTC |
| FAEFX6ORANGE000001 | Orange  | 110,95€ HT soit 133,14€ TTC |
| FAEFX6ROUGE0000004 | Rouge   | 110,95€ HT soit 133,14€ TTC |

## DESCRIPTION DU PRODUIT

Flexibilité et courbure pour s'adapter à la surface de montage ; montage à des endroits comme jamais auparavant.  
 Fabriqué avec du silicone DOW SILASTIC™ de qualité optique, homologué AMECA.  
 Protection CEM CISPR 25 Classe 3 ; moins susceptible de provoquer des problèmes électromagnétiques lors du montage sur des véhicules.

Esthétique aérodynamique pour une résistance minimale au vent.  
 Homologué ECE et SAE lorsqu'il est monté sur une surface courbe ou plane  
 Ruban adhésif VHB de 3M et fixation à 2 vis pour une fixation ferme et sécurisée  
 3 modes mémorisables sur les modèles mono et bicolores.  
 Réglage rapide du « mode fixe » pour un contrôle indépendant via une centrale clignotante externe.  
 Protection contre l'inversion de polarité.

Longueur : 127 mm  
 Largeur : 25 mm  
 Epaisseur : 11 mm  
 Consommation maximale : 0,64 A à 12 V CC / 0,16 A à 24 V CC  
 Température de stockage : -40°C à +75°C  
 Température de fonctionnement : -40°C à +65°C  
 Puissance maximale : 7,68 W  
 Synchronisable jusqu'à 20 feux  
 Fusible recommandé : 1A  
 Couleur des verres : Lentille transparente  
 Homologations : ECE R10, CISPR25, SAE J595 Classe 1, SAE J845 Classe 1, California Title 13  
 Alimentation : 12-24 V CC  
 Option de montage : Support auto-adhésif, montage en applique  
 Type de câble : queue de cochon  
 Nombre de LED : 6



Indice de protection : IP67  
Nombre de modes de flash : 21  
Longueur du faisceau : 250 mm  
Orientation de montage : Horizontal  
Entraxe de perçage : 117,4 mm  
Garantie de 5 ans

## INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

|                   |                            |
|-------------------|----------------------------|
| <b>Poids</b>      | 0,05 kg                    |
| <b>Dimensions</b> | 25 × 127 × 11 mm           |
| <b>Code EAN</b>   | 3760387065300              |
| <b>Couleur</b>    | Blanc, Bleu, Orange, Rouge |

## GALERIE D'IMAGES



**IL N'Y A PAS ENCORE DE CRITIQUES.**



## REMARQUES

---

---

---

---

---

---

---

