



### **FEU À ÉCLATS POWER LED - 3 LEDs**

- Feu de pénétration 3 LEDs
  - 16 modes de flash
- Durée de vie des LEDs : 100 000 h
  - Indice de protection : IP67
  - GARANTIE 5 ANS

**UGS :** FAEPOWERLED3 | **Catégories :** [Signalisation lumineuse](#), [Feux directionnels](#), [Feux à éclats](#)



## VARIANTES

<b>UGS</b>	<b>Couleur</b>	<b>Prix</b>
FAEPOWERBLANC00003	Blanc	64,85€ HT soit 77,82€ TTC
FAEPOWERBLEU000002	Bleu	64,85€ HT soit 77,82€ TTC
FAEPOWERORANGE0001	Orange	64,85€ HT soit 77,82€ TTC
FAEPOWERROUGE00005	Rouge	64,85€ HT soit 77,82€ TTC

## DESCRIPTION DU PRODUIT

La mémoire non volatile rappelle le dernier motif de clignotement utilisé à la mise sous tension.  
 Plusieurs unités sont synchronisables et peuvent clignoter simultanément ou alternativement.  
 Conception résistante aux intempéries et aux vibrations pour une utilisation externe ou interne.

LED évaluées à 100 000 heures de fonctionnement.

16 modèles de flash sélectionnables intégrés.

Protection contre l'inversion de polarité.

Alimentation : 12-24 V DC

Homologation : ECE R10, ECE R65

3 LEDs de 1W

16 modes de flash

Consommation moy. : 0,32 A à 12,8 V / 0,166 A à 24 V (varie selon le mode de flash)

Puissance Moy. : 4 Watts (varie selon le mode de flash)

Consommation Max. : 0,63 A à 12,8 V / 0,33 A à 24 V

Puissance Max. : 8 Watts

3 fils de 20 cm : Rouge (Vcc), Noir (Masse), Jaune (mode de flash et synchronisation), Blanc (flash alterné ou simultané)

Fusible recommandé : 3 A

Synchronisation jusqu'à 15 feux

Indice de protection : IP67

Température de stockage : -40°C à +75°C

Température de fonctionnement : -30°C à +65°C

Couleurs disponibles : Bleu, Orange, Blanc, Rouge

GARANTIE 5 ANSe



## INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

<b>Poids</b>	0,01 kg
<b>Dimensions</b>	90 × 24,4 × 33,4 mm
<b>Couleur</b>	Blanc, Bleu, Orange, Rouge

## GALERIE D'IMAGES



IL N'Y A PAS ENCORE DE CRITIQUES.

## REMARQUES

---

---

---

---

---

