



### **FEU À ÉCLATS POWER LED – 4 LEDS**

- Feu de pénétration 4 LEDs
  - 23 modes de flash
- Durée de vie des LEDs : 100 000 h
  - Indice de protection : IP67
  - Garantie 5 ans

**UGS :** FAEPOWERLED4 | **Catégories :** [Signalisation lumineuse](#), [Feux directionnels](#), [Feux à éclats](#)



## VARIANTES

<b>UGS</b>	<b>Couleur</b>	<b>Prix</b>
FAEPOWERBLANC00004	Blanc	72,08€ HT soit 86,50€ TTC
FAEPOWERBLEU000003	Bleu	72,08€ HT soit 86,50€ TTC
FAEPOWERORANGE0002	Orange	72,08€ HT soit 86,50€ TTC
FAEPOWERROUGE00006	Rouge	72,08€ HT soit 86,50€ TTC
FAEPOWERLED4	Vert	72,08€ HT soit 86,50€ TTC

## DESCRIPTION DU PRODUIT

La mémoire non volatile rappelle le dernier motif de clignotement utilisé à la mise sous tension.

Plusieurs unités sont synchronisables et peuvent clignoter simultanément ou alternativement.

Conception résistante aux intempéries et aux vibrations pour une utilisation externe ou interne.

LED évaluées à 100 000 heures de fonctionnement.

23 modes de flash sélectionnables intégrés.

Protection contre l'inversion de polarité.

Alimentation : 12-24 V DC

Homologation : ECE R10, ECE R65

4 LEDs

23 modes de flash

Consommation moy. : 0,29 A à 12 V / 0,15 A à 24 V (varie selon le mode de flash)

Puissance Moy. : 3,4 Watts (varie selon le mode de flash)

Consommation Max. : 0,64 A à 12 V / 0,32 A à 24 V

Puissance Max. : 6,8 Watts

4 fils de 20 cm : Rouge (Vcc), Noir (Masse), Jaune (mode de flash et synchronisation), Blanc (flash alterné ou simultané)

Fusible recommandé : 1 A

Synchronisation jusqu'à 15 feux

Indice de protection : IP67

Température de stockage : -40°C à +75°C

Température de fonctionnement : -30°C à +65°C

Couleurs disponibles : Bleu, Orange, Blanc, Rouge, Vert

Garantie 5 ans



## INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

<b>Poids</b>	0,01 kg
<b>Dimensions</b>	114 × 24,95 × 33,43 mm
<b>Code EAN</b>	3760387065031
<b>Couleur</b>	Blanc, Bleu, Orange, Rouge, Vert

## GALERIE D'IMAGES



**IL N'Y A PAS ENCORE DE CRITIQUES.**

## REMARQUES

---

---

---

---

---

---

---



