TEL: 04.67.60.49.68





FEU À ECLATS POWER LED – 4 LEDS

- Feu de pénétration 4 LEDs

- 23 modes de flash

- Durée de vie des LEDs : 100 000 h

- Indice de protection : IP67

- Garantie 5 ans

UGS: FAEPOWERLED4 | **Catégories**: <u>Signalisation lumineuse</u>, <u>Feux directionnels</u>, <u>Feux à éclats</u>

TEL: 04.67.60.49.68



VARIANTES

UGS	UGS Couleur	
FAEPOWERBLANC00004	Blanc	72,08€ HT soit 86,50€ TTC
FAEPOWERBLEU000003	Bleu	72,08€ HT soit 86,50€ TTC
FAEPOWERORANGE0002	Orange	72,08€ HT soit 86,50€ TTC
FAEPOWERROUGE00006	Rouge	72,08€ HT soit 86,50€ TTC
FAEPOWERLED4	Vert	72,08€ HT soit 86,50€ TTC

DESCRIPTION DU PRODUIT

La mémoire non volatile rappelle le dernier motif de clignotement utilisé à la mise sous tension. Plusieurs unités sont synchronisables et peuvent clignoter simultanément ou alternativement. Conception résistante aux intempéries et aux vibrations pour une utilisation externe ou interne.

LED évaluées à 100 000 heures de fonctionnement.

23 modes de flash sélectionnables intégrés.

Protection contre l'inversion de polarité.

Alimentation: 12-24 V DC Homologation: ECE R10, ECE R65 4 LEDs

23 modes de flash

Consommation moy.: 0,29 A à 12 V / 0,15 A à 24 V (varie selon le mode de flash)

Puissance Moy.: 3,4 Watts (varie selon le mode de flash) Consommation Max.: 0,64 A à 12 V / 0,32 A à 24 V

Puissance Max.: 6,8 Watts

4 fils de 20 cm : Rouge (Vcc), Noir (Masse), Jaune (mode de flash et synchronisation), Blanc (flash alterné ou simultané)

Fusible recommandé : 1 A Synchronisation jusqu'à 15 feux Indice de protection : IP67

Température de stockage : -40°C à +75°C Température de fonctionnement : -30°C à +65°C Couleurs disponibles : Bleu, Orange, Blanc, Rouge, Vert

Garantie 5 ans

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Poids 0,01 kg

Dimensions 114 × 24,95 × 33,43 mm

Code EAN 3760387065031

Couleur Blanc, Bleu, Orange, Rouge, Vert

GALERIE D'IMAGES







TEL: 04.67.60.49.68

IL N'Y A PAS ENCORE DE CRITIQUES.

REMARQUES			
			_



TEL: 04.67.60.49.68