FEU À ÉCLATS R6 - 12 LEDS - LENTILLE INCOLORE

207,60€

UGS : R6C | **Catégories :** Feux directionnels, Signalisation lumineuse, Feux à éclats

VARIANTES

UGS	Couleur	Prix
R6CW	Blanc	207,60€ TTC soit 173,00€ HT
R6CB	Bleu	207,60€ TTC soit 173,00€ HT
R6CO	Orange	207,60€ TTC soit 173,00€ HT
R6CR	Rouge	207,60€ TTC soit 173,00€ HT

DESCRIPTION DU PRODUIT

FONCTIONNALITÉS
Disponible en plusieurs tailles et dimensions pour s'adapter au mieux à votre véhicule
16 modes de flash intégrés dont 1 mode fixe qui permet de connecter un système clignotant externe (fourni par l'utilisateur) afin d'avoir son mode de flash personnalisé.
Synchronisation multi-feux en flash simultané ou alterné.
Protection contre l'inversion de polarité.
Conception résistante aux intempéries et aux vibrations pour usage en extérieur.
Base en aluminium solide pour une dissipation thermique efficace.
Lentille claire ou colorée au choix
Enjoliveur noir ou chromé au choix

CARACTÉRISTIQUES
Homologations : ECE R65 (XA2, XB2, XR2); ECE R10, SAE J595; SAE J845; SAE J1113-13;
Indice de protection : IPX7
12 LEDs haute luminosité
Nombre de modes de flash : 16
Alimentation : 12 à 24V DC
Consommation Moy. : 1,05 A à 12 V CC / 0,53 A à 24 V CC (varie selon le mode de flash)
Consommation Max. : 2.10A à 12VDC / 1.05A à 24VDC
Puissance Moy. : 12,58 watts (varie selon le mode de flash)
Puissance Max. : 25,15 watts
Faisceau à 4 brins de 25 cm : Rouge, Noir, Blanc (réduction de luminosité), Jaune (Synchro et Fonctions)
Fusible recommandé : 3A
Synchronisation jusqu'à 15 feux
Couleurs disponibles LED: rouge, ambre, bleu, blanc
Couleurs disponibles de la lentille : claire, bleu, rouge, ambre
Couleurs disponibles de l'enjoliveur : Noir, Chrome
Température de stockage: -40°C à + 75°C

Temp de travail: -30°C à + 65°C
Dimensions : 170 mm (L) x 108,7 mm (l) x 30,5 mm (P)
GARANTIE 5 ANS

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Poids	0,2 kg
Dimensions	170 × 30,5 × 108,7 mm
Couleur	Blanc, Bleu, Orange, Rouge

IL N'Y A PAS ENCORE DE CRITIQUES.

REMARQUES