TEL: 04.67.60.49.68





FEU À ÉCLATS REACTOR - 4 LEDS - CONCEPTION SANS VIS

Conception sans vis
Fixation par adhésif puissant
Extrêmement léger (seulement 23 g)
Homologué ECE R65

UGS : FAEREACTOR | **Catégories :** <u>Signalisation lumineuse</u>, <u>Feux directionnels</u>, <u>Feux à éclats</u>

TEL: 04.67.60.49.68



VARIANTES

UGS	Couleur	Prix
FAEREACTBLANC00003	Blanc	80,13€ HT soit 96,16€ TTC
FAEREACTBLEU000002	Bleu	80,13€ HT soit 96,16€ TTC
FAEREACTORANGE0001	Orange	80,13€ HT soit 96,16€ TTC
FAEREACTROUGE00005	Rouge	80,13€ HT soit 96,16€ TTC

DESCRIPTION DU PRODUIT

Feu de pénétration composé de 4 LEDs haute luminosité Extrêmement léger (Seulement 23 grammes) Puissance lumineuse homologuée ECE R65 Classe 1.

Faible encombrement et conception compacte adaptée à une installation dans un espace restreint ou limité. Résistant aux intempéries selon IPX7, IPX9K et conception résistante aux vibrations pour une utilisation extérieure.

Synchronisation multi-feux en flash simultané ou alterné.

Conception sans vis - Fixation par adhésif 3M pour une installation rapide.

Homologations: R65 Classe 1 (XA1/XB1/XR1), SAE J595 Classe 1, CA13, R10, IPX7, IPX9K

4 LEDs haute puissance Nombre de modes de flash : 18 Alimentation : 12/24 V DC

Consommation Moy.: 0,375 A à 12 VDC / 0,188 A à 24 VDC Consommation Max.: 0,75 A à 12 Vcc / 0,375 A à 24 Vcc

Puissance Moy.: 4,5 W Puissance Max.: 9W Longueur des fils: 26,5 cm Calibre du fusible: 1 A

Synchronisation : jusqu'à 20 unités

Couleurs disponibles : Orange, Bleu, Rouge, Blanc

Couleur des lentilles : Incolore

Température de stockage : -40 °C à +75 °C

Température de fonctionnement : -40 °C à +65 °Ce



INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Poids 0,02 kg

Dimensions 52,8 \times 10 \times 32,2 mm

Couleur Blanc, Bleu, Orange, Rouge

GALERIE D'IMAGES







TEL: 04.67.60.49.68





IL N'Y A PAS ENCORE DE CRITIQUES.

REMARQUES



WWW.RAS-DISTRIBUTION.COM

TEL: 04.67.60.49.68

Note: Never Signaler	