



FEU À ÉCLATS MS3 - 3 LEDS - BOITIER ALUMINIUM

Feu de pénétration MS3
Montage en surface (horizontal),
Homologations : ECE R10, ECE R65 (XB1)
Indice de protection : IPX7
Boîtier noir en aluminium
5 modes de flash
Alimentation : 12-24 V CC

UGS : MS3BS | Catégories : [Signalisation lumineuse](#), [Feux directionnels](#), [Feux à éclats](#)



VARIANTES

UGS	Couleur	Prix
MS3BSBLANC00000003	Blanc	66,13€ HT soit 79,36€ TTC
MS3BSBLEU000000002	Bleu	66,13€ HT soit 79,36€ TTC
MS3BSORANGE00000001	Orange	66,13€ HT soit 79,36€ TTC
MS3BSROUGE00000005	Rouge	66,13€ HT soit 79,36€ TTC

DESCRIPTION DU PRODUIT

Puissance de sortie puissante avec sortie certifiée ECE R65 Classe 1 et SAE Classe 1.
Base de montage en surface à profil bas pour un montage discret et polyvalent.
Boîtier en aluminium solide pour une dissipation efficace de la chaleur et une durabilité maximale.
Conception résistante aux intempéries et aux vibrations pour une utilisation intérieure ou extérieure.
La mémoire non volatile rappelle le dernier modèle de flash utilisé à la mise sous tension.
Synchronisation multi-feux en flash simultané ou alterné.

Homologations : ECE R65 (Classe 1), ECE R10.

Feu à éclats pour montage en surface ou montage multiple (support réglable).

Alimentation : 12-24 V CC.

Consommation moyenne : 0,2 A à 12 V DC / 0,11 A à 24 V DC (varie selon le mode de flash)

Puissance moyenne : 2,7 Watts (varie avec le mode de flash)

Consommation maximum : 0.4 A à 12 V DC / 0,22A à 24 V DC

Puissance maximum : 5,5 Watts

Fusible recommandé : 1 A

Nombre de LEDs : 3 de 1 W

Nombre de modes de clignotement : 5

Synchronisable avec d'autres feux

Indice de protection : IP 67

Durée de vie des LEDs : 100 000 heures

Protégé contre les inversions de polarité

Résistant à l'eau et aux vibrations

Dimensions (montage en surface) : 85.6 mm (L) x 27.7 mm (l) x 15.7 mm (P)

Dimensions (avec support réglable) : 64.5 mm (L) x 22.5 mm (l) x 37.3 mm (P)

Couleurs disponibles : Orange, Bleu, Rouge et Blanc.

Entraxe de perçage : 77 mm



Garantie 5 ans

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Poids	0,1 kg
Dimensions	15,7 × 85,6 × 27,7 mm
Couleur	Blanc, Bleu, Orange, Rouge
Code EAN	3760387065299

IL N'Y A PAS ENCORE DE CRITIQUES.

REMARQUES

