



### **FEU À ÉLATS MS3 - 3 LEDS - BOITIER ALUMINIUM**

Feu de pénétration MS3  
Montage en surface (horizontal),  
Homologations : ECE R10, ECE R65 (XB1)  
Indice de protection : IPX7  
Boîtier noir en aluminium  
5 modes de flash  
Alimentation : 12-24 V CC

**UGS :** MS3BS | **Catégories :** [Signalisation lumineuse](#), [Feux directionnels](#), [Feux à éclats](#)



## VARIANTES

<b>UGS</b>	<b>Couleur</b>	<b>Prix</b>
MS3BSBLANC00000003	Blanc	66,13€ HT soit 79,36€ TTC
MS3BSBLEU00000002	Bleu	66,13€ HT soit 79,36€ TTC
MS3BSORANGE0000001	Orange	66,13€ HT soit 79,36€ TTC
MS3BSROUGE0000005	Rouge	66,13€ HT soit 79,36€ TTC

## DESCRIPTION DU PRODUIT

Puissance de sortie puissante avec sortie certifiée ECE R65 Classe 1 et SAE Classe 1.

Base de montage en surface à profil bas pour un montage discret et polyvalent.

Boîtier en aluminium solide pour une dissipation efficace de la chaleur et une durabilité maximale. Conception résistante aux intempéries et aux vibrations pour une utilisation intérieure ou extérieure.

La mémoire non volatile rappelle le dernier modèle de flash utilisé à la mise sous tension.

Synchronisation multi-feux en flash simultané ou alterné.

Homologations : ECE R65 (Classe 1), ECE R10.

Feu à éclats pour montage en surface ou montage multiple (support réglable).

Alimentation : 12-24 V CC.

Consommation moyenne : 0,2 A à 12 V DC / 0,11 A à 24 V DC (varie selon le mode de flash)

Puissance moyenne : 2,7 Watts (varie avec le mode de flash)

Consommation maximum : 0,4 A à 12 V DC / 0,22A à 24 V DC

Puissance maximum : 5,5 Watts

Fusible recommandé : 1 A

Nombre de LEDs : 3 de 1 W

Nombre de modes de clignotement : 5

Synchronisable avec d'autres feux

Indice de protection : IP 67

Durée de vie des LEDs : 100 000 heures

Protégé contre les inversions de polarité

Résistant à l'eau et aux vibrations

Dimensions (montage en surface) : 85.6 mm (L) x 27.7 mm (l) x 15.7 mm (P)

Dimensions (avec support réglable) : 64.5 mm (L) x 22.5 mm (l) x 37.3 mm (P)

Couleurs disponibles : Orange, Bleu, Rouge et Blanc.

Entraxe de perçage : 77 mm



Garantie 5 ans

## **INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES**

<b>Poids</b>	0,1 kg
<b>Dimensions</b>	15,7 × 85,6 × 27,7 mm
<b>Couleur</b>	Blanc, Bleu, Orange, Rouge
<b>Code EAN</b>	3760387065299

**IL N'Y A PAS ENCORE DE CRITIQUES.**

## **REMARQUES**

---

---

---

---

---

---

---

