TEL: 04.67.60.49.68





FEU MSP - 30+30 LEDS - MULTIFONCTION - BLEU/ROUGE/BLANC

Fonctions projecteur
Fonction feu flash double couleur
5 modes programmables en simple ou double couleur
Fonction défilement
Garantie 5 ans

UGS: FAEMSPBRW | **Catégories**: <u>Signalisation lumineuse</u>, <u>Feux à éclats</u>, <u>Feux spécifiques</u>

TEL: 04.67.60.49.68



DESCRIPTION DU PRODUIT

Feu de signalisation combiné multifonction à 2 rangées de LED (projecteur blanc en haut et feux de pénétration ou défilement double couleur bleu/rouge en bas)

Ce feu de très faible encombrement peut être utilisé en remplacement ou en complément de plusieurs feux.

5 mémoires indépendantes pour permettre diverses utilisations.

Le mode défilement est possible pour l'utilisation de la flèche défilante.

2 options de montage (en surface, avec support en L) pour une installation polyvalente.

Support de fixation en U disponible en option.

Feu haute puissance homologué SAE Classe 1 et ECE R65 Classe 2.

Existe aussi en modèles simple et double couleur.

Homologué ECE R10 EMC et conforme à la norme CISPR 25 Classe 2.

Synchronisation multi-feux en flash simultané ou alterné.

Protection contre l'inversion de polarité.

Conception résistante aux intempéries et aux vibrations pour usage en extérieur. Base en aluminium pour une dissipation efficace de la chaleur et une durabilité maximale.

Température de stockage : -40°C à +75°C

Consommation maximale: 1,87A à 12V DC / 0,94A à 24V DC

Température de fonctionnement : -40°C à +65°C

Puissance maximale: 22,5 W

Synchronisable jusqu'à 20 feux

Nombe de LEDs sur la rangée du haut (projecteur) : 30

Nombre de LEDs sur la rangée du bas : 30

Couleur des LED : bleues, rouges et blanc (rangée de LED supérieure)

Homologations: ECE-R7, ECE-R10, ECE-R65 (XA2), ECE-R65 (XB2), ECE R148, CISPR25

Alimentation: 12/24 V CC

Type de montage : En surface

Indice de protection: IPX7

Nombre de modes de flash: 47

Longueur du câble: 1200 mm

Orientation de montage : Horizontal

Garantie 5 ans

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Poids 0,2 kg

TEL: 04.67.60.49.68

Dimensions

22,8 × 290,31 × 30 mm

Code EAN

3760387065249

GALERIE D'IMAGES











IL N'Y A PAS ENCORE DE CRITIQUES.

REMARQUES		

WWW.RAS-DISTRIBUTION.COM

TEL: 04.67.60.49.68