LM500

Caractéristiques

- Combiné gyro-sirène
- Montage magnétique
- 12V
- 15 LED Solaris à haute intensité
- Tonalités françaises et internationales
- Mode flash ou rotatif
- Prise allume-cigare avec interrupteur 3 positions

Homologations

- ECE n° 65 pour le feu
- Sirène homologuée toutes tonalités françaises
- Compatibilité électromagnétique selon la directive européenne 2006/28/EC

Nouveau : Combiné Gyro-Sirène

Combiné gyro-sirène est constitué d'un feu à LED technologie Solaris et d'une sirène compacte ultra puissante.
Permettant à un véhicule de série de devenir véhicule prioritaire ou à facilité de passage sans aucune modification électrique sur le faisceau d'origine.

Le combiné très facile d'emploi est équipé de :

- 2 poignées pour la mise en place rapide du feu côté droit ou côté gauche

- une fixation magnétique puissante composée de 4 aimants sur rotules et de 4 ventouses permettant de s'adapter aux pavillons de toutes formes

Sa simplicité d'utilisation et le rapport puissance lumineuse et sonore inégale lui donne que des avantages pour être fortement apprécié par les sapeurs pompiers, médecins des SDIS, Police Nationale, Gendarmerie Nationale, SOS Médecins, Police Ferroviaire, véhicules de remplacement des hôpitaux, véhicules ministériels, véhicules transportant des hautes personnalités etc…

Caractéristiques physiques	
Hauteur	161 mm
Largeur	142 mm
Profondeur	166 mm
Poids	2,28 kg
T°. de fonct.	-20°C à +50°C

Caractéristiques électriques	
Alimentation	12VDC
Puissance sirène	30 W
Consommation feu	1 A
Consommation sirène	3 A

Rouler Alerter Signaler DISTRIBUTION AvertisseursPrioritaires.fr

FEDERAL SIGNAL