TEL: 04.67.60.49.68





GYROPHARE B16 LITE - 3 LEDS - ORANGE - FIXATION PERMANENTE

- Alimentation : 11-110 V DC
- Durée de vie des LEDs : 100 000 h
- Indice de protection : IP6K6, IP6K6K

UGS : B16LITEPERMO | **Catégories :** <u>Signalisation lumineuse</u>, <u>Pour chariots élévateurs</u>, <u>Gyrophares</u>

TEL: 04.67.60.49.68



DESCRIPTION DU PRODUIT

Non homologué ECE R65 Multi-tension: 11 à 110 V DC Durée de vie des LEDs: 100 000 h 5 modes de clignotement 3 LEDs de 1 Watt

Consommation moyenne: 0,2A à 12,8V - 0,07A à 110V

Consommation max.: 0,47A

Puissance moyenne : 2,56W à 12,8V - 7,7W à 110 V

Mémoire non volatile, mémorisation du dernier mode de clignotement utilisé

Protection contre les inversions de polarité

Indice de proctection : IPX6

Résiste à l'eau et aux vibrations

Version magnétique : Prise allume-cigare avec cordon spiralé de 3 mètres

Fusible recommandé: 1A

Température de stockage : -40°C à +75°C Température de fonctionnement : -30°C à +65°C

Dimensions (version magnétique) : 130 mm x 80 mm

Dimensions (version permanente): 142 mm x 80 mm

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Poids 0,2 kg

Dimensions 142 × 80 mm

GALERIE D'IMAGES



TEL: 04.67.60.49.68

IL N'Y A PAS ENCORE DE CRITIQUES.

REMARQUES			