



**GYROPHARE B16 LITE – 3 LEDS – ORANGE – FIXATION PERMANENTE**

- Alimentation : 11-110 V DC
- Durée de vie des LEDs : 100 000 h
- Indice de protection : IP6K6, IP6K6K

**UGS :** B16LITEPERMO | **Catégories :** [Signalisation lumineuse](#), [Pour chariots éléveurs](#), [Gyrophares](#)



## DESCRIPTION DU PRODUIT

Non homologué ECE R65  
Multi-tension : 11 à 110 V DC  
Durée de vie des LEDs : 100 000 h  
5 modes de clignotement  
3 LEDs de 1 Watt  
Consommation moyenne : 0,2A à 12,8V - 0,07A à 110V  
Consommation max. : 0,47A  
Puissance moyenne : 2,56W à 12,8V - 7,7W à 110 V  
Mémoire non volatile, mémorisation du dernier mode de clignotement utilisé  
Protection contre les inversions de polarité  
Indice de protection : IPX6  
Résiste à l'eau et aux vibrations  
Version magnétique : Prise allume-cigare avec cordon spiralé de 3 mètres  
Fusible recommandé : 1A  
Température de stockage : -40°C à +75°C  
Température de fonctionnement : -30°C à +65°C  
Dimensions (version magnétique) : 130 mm x 80 mm  
Dimensions (version permanente) : 142 mm x 80 mm

## INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

<b>Poids</b>	0,2 kg
<b>Dimensions</b>	142 × 80 mm

## GALERIE D'IMAGES



**IL N'Y A PAS ENCORE DE CRITIQUES.**

**REMARQUES**

---

---

---

---

---

---

---

---

