



GYROPHARE B16 LITE – 3 LEDS – ORANGE – FIXATION PERMANENTE

- Alimentation : 11-110 V DC
- Durée de vie des LEDs : 100 000 h
- Indice de protection : IP6K6, IP6K6K

UGS : B16LITEPERMO | **Catégories :** [Signalisation lumineuse](#), [Pour chariots élévateurs](#), [Gyrophares](#)



DESCRIPTION DU PRODUIT

Non homologué ECE R65
Multi-tension : 11 à 110 V DC
Durée de vie des LEDs : 100 000 h
5 modes de clignotement
3 LEDs de 1 Watt
Consommation moyenne : 0,2A à 12,8V - 0,07A à 110V
Consommation max. : 0,47A
Puissance moyenne : 2,56W à 12,8V - 7,7W à 110 V
Mémoire non volatile, mémorisation du dernier mode de clignotement utilisé
Protection contre les inversions de polarité
Indice de protection : IPX6
Résiste à l'eau et aux vibrations
Version magnétique : Prise allume-cigare avec cordon spiralé de 3 mètres
Fusible recommandé : 1A
Température de stockage : -40°C à +75°C
Température de fonctionnement : -30°C à +65°C
Dimensions (version magnétique) : 130 mm x 80 mm
Dimensions (version permanente) : 142 mm x 80 mm

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Poids	0,2 kg
Dimensions	142 × 80 mm

GALERIE D'IMAGES



IL N'Y A PAS ENCORE DE CRITIQUES.

REMARQUES

