



## GYROPHARE CRYSTAL LED ROTATIF - 8 LEDS - BLEU - MAGNÉTIQUE

**UGS :** CRYSTALLEDMB | **Catégories :** [Signalisation lumineuse](#), [Gyrophares Classe 1](#), [Gyrophares](#)



## VARIANTES

UGS	Alimentation	Prix
CRYSTALLEDMB	Allume-cigare	230,00€ HT soit 276,00€ TTC
CRYSTALLEDMB	Jack	230,00€ HT soit 276,00€ TTC

## DESCRIPTION DU PRODUIT

Feux de signalisation homologués, développés avec source lumineuse LED, les feux sont disponibles avec un effet tournant (CRYSTAL R LED) ou flash (CRYSTAL 8 X LED).

La version base à fixation 3 points est conçue pour être synchronisée (max. 8 feux).

Doués de dôme en polycarbonate, les feux CRYSTAL LED et CRYSTAL 8X LED sont disponibles en version avec :

- base en aluminium (versions B, A, P)
- base flexible en élastomère résistante aux vibrations et aux chocs (versions FLX)
- base magnétique, câble spiralé, fiche pour allume-cigare (versions M SAC) ou câble spiralé et jack 90° (versions M JACK) ou câble lisse et fiche pour allume-cigare (versions LISC.SAC)

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

#### TENSION D'UTILISATION

12/24V CC

Consommation de courant maximale : 0,9/0,45 A (12/24V R LED), 1,7/0,8 A (12/24V 8X LED)

#### INTENSITE LUMINEUSE

Conforme à la norme ECE R65

#### DEGRE DE PROTECTION

IP66

#### TEMPERATURE DE FONCTIONNEMENT

-30/+50 °C

### CARACTERISTIQUES MECANIQUES

CRYSTAL LED : dôme en polycarbonate incassable et base en aluminium (conforme à la norme ISO 4148, forme B1 | A)

CRYSTAL LED FLX : version ISO A flexible (FLX) avec base thermoplastique et dôme en polycarbonate, haute résistance aux chocs

### CARACTERISTIQUES OPTIQUES

Groupe optique constitué par 8 LED qui permet un effet tournant ou flash haute intensité



## INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

<b>Poids</b>	1 kg
<b>Dimensions</b>	120 × 73 mm
<b>Alimentation</b>	Allume-cigare, Jack

**IL N'Y A PAS ENCORE DE CRITIQUES.**

## REMARQUES

---

---

---

---

---

---

---

