TEL: 04.67.60.49.68





GYROPHARE GYROLED CLASSIC - 8 LEDS - BLEU - ISO XS

- Homologué pour les véhicules de catégorie A et B
 - Utilisation possible avec le moteur éteint
 - Protégé contre les inversions de polarité
 - Insensible aux vibrations
 - Alimentation: 10-30 V DC
 - Cabochon en polycarbonate
- Prise allume-cigare avec interrupteur (version magnétique)
 - Cabochon anti-éblouissement en option

UGS: GYROLEDCL1BISOXS | **Catégories**: <u>Signalisation lumineuse</u>, <u>Gyrophares Classe 1</u>, <u>Gyrophares</u>

TEL: 04.67.60.49.68



VARIANTES

| UGS | Effet | Prix |
|--------------------|----------|-----------------------------|
| GYROLEDCA_ECLAT003 | A éclats | 150,00€ HT soit 180,00€ TTC |
| GYROLEDCROTATIF002 | Rotatif | 150,00€ HT soit 180,00€ TTC |

DESCRIPTION DU PRODUIT

Le gyrophare Gyroled bleu Classic est un produit qui nécessite aucun entretien (pas de courroie, de moteur ou d'ampoule coûteuse à changer).

Feu à leds, effet rotatif ou flash disponible (double éclat).

Cabochon en polycarbonate, disponible en coloris : bleu, cristal, orange, rouge et vert

Tension d'alimentation : de 10 à 30 V DC.

Température de fonctionnement : -40°C à +85°C

Consommation à 12 V : 900 mA Consommation à 24 V : 450 mA

Hauteur: 67 mm – Diamètre: 105 mm (Modèle Simple) Hauteur: 115 mm – Diamètre: 146 mm (Modèle ISO) Hauteur: 160 mm - Diamètre: 105 mm (Modèle Hampe) Hauteur: 78 mm - Diamètre: 119 mm (Modèle Magnétique)

Confort d'utilisation : niveau sonore = 0 dB

AVANTAGES:

Economie d'énergie : Consommation divisée par 5 Utilisation possible avec le moteur éteint

otilisation possible avec le moteur eteme

Plus aucun entretien! Pas de courroie, pas de moteur, pas d'ampoule à éclats coûteuse à changer...

Réduction de l'usure des éléments électriques du véhicule : Batterie, Alternateur...

Solide : Dôme et parabole en polycarbonate

Durée de vie du Gyroled égale à celle du véhicule

Homologué R65 en tournant et à éclats

Pas de perturbation électromagnétique (CEM)

Silencieux: aucun bruit en fonctionnement

90 candelas : valeur mini garantie sur 360° dans le plan horizontal 0°

200 candelas : valeur maxi dans le plan horizontal 0°

Technologie à diodes électroluminescentes (LED)



WWW.RAS-DISTRIBUTION.COM

TEL: 04.67.60.49.68

Version magnétique : Le feu à LED a été testé avec une vitesse maximale de 261,5 km/h et une décélération moyenne maximale en régime de 11,54 m/s2.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Dimensions 146 × 89 mm

Effet A éclats, Rotatif

Code EAN 3760387064934

IL N'Y A PAS ENCORE DE CRITIQUES.

| REMARQUES | | |
|-----------|--|--|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |