GYROPHARE GYROLED CLASSIC - 8 LEDS - BLEU - ISO

- Homologué pour les véhicules de catégorie A et B
- Utilisation possible avec le moteur éteint
- Protégé contre les inversions de polarité
- Insensible aux vibrations
- Alimentation : 10-30 V DC
- Cabochon en polycarbonate
- Prise allume-cigare avec interrupteur (version magnétique)
- Cabochon anti-éblouissement en option

UGS : GYROLEDCL1BISO | **Catégories :** Signalisation lumineuse, Gyrophares Classe 1, Gyrophares

VARIANTES

UGS	Effet	Prix
GYROLEDCA_ECLAT005	A éclats	150,00€ HT soit 180,00€ TTC
GYROLEDCROTATIF004	Rotatif	150,00€ HT soit 180,00€ TTC

DESCRIPTION DU PRODUIT

Le gyrophare Gyroled bleu Classic est un produit qui nécessite aucun entretien (pas de courroie, de moteur ou d'ampoule coûteuse à changer).

Feu à leds, effet rotatif ou flash disponible (double éclat).
Cabochon en polycarbonate, disponible en coloris : bleu, cristal, orange, rouge et vert
Tension d'alimentation : de 10 à 30 V DC.
Température de fonctionnement : -40°C à +85°C
Consommation à 12 V : 900 mA
Consommation à 24 V : 450 mA
Hauteur : 67 mm – Diamètre : 105 mm (Modèle Simple)
Hauteur : 115 mm – Diamètre : 146 mm (Modèle ISO)
Hauteur : 160 mm - Diamètre : 105 mm (Modèle Hampe)
Hauteur : 78 mm - Diamètre : 119 mm (Modèle Magnétique)
Confort d'utilisation : niveau sonore = 0 dB

AVANTAGES :
Economie d'énergie : Consommation divisée par 5
Utilisation possible avec le moteur éteint
Plus aucun entretien ! Pas de courroie, pas de moteur, pas d'ampoule à éclats coûteuse à changer...
Réduction de l'usure des éléments électriques du véhicule : Batterie, Alternateur...
Solide : Dôme et parabole en polycarbonate
Durée de vie du Gyroled égale à celle du véhicule
Homologué R65 en tournant et à éclats
Pas de perturbation électromagnétique (CEM)
Silencieux : aucun bruit en fonctionnement
90 candelas : valeur mini garantie sur 360°dans le plan horizontal 0°
200 candelas : valeur maxi dans le plan horizontal 0°
Technologie à diodes électroluminescentes (LED)

Version magnétique : Le feu à LED a été testé avec une vitesse maximale de 261,5 km/h et une décélération moyenne maximale en régime de 11,54 m/s2.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Poids	0,5 kg
Dimensions	146 × 109,4 mm
Effet	A éclats, Rotatif
Code EAN	3760387064933

IL N'Y A PAS ENCORE DE CRITIQUES.

REMARQUES