



GYROPHARE GYROLED M80 – BLEU – FIXATION MAGNÉTIQUE

- Gyrophare à LED, homologué CEM et R65 en mode flash et rotatif
 - Puissance lumineuse R65 Classe 1
 - 13 modes de clignotement modifiables avec un aimant
 - Par défaut, produit livré en mode rotatif
- Socle léger en matière spécifique permettant une meilleure dissipation thermique

UGS : GYRM80BMAG | **Catégories :** [Signalisation lumineuse](#), [Gyrophares Classe 1](#), [Gyrophares](#)



DESCRIPTION DU PRODUIT

Le Gyroled M80 est un gyrophare à LED homologué pour les véhicules de catégorie A et B.

13 modes de clignotement disponibles, modifiables en quelques secondes !

Gyrophare M80 avec 13 modes de clignotement dont rotatif

Changement du mode de fonctionnement via un aimant

Cabochon en polycarbonate

Couleurs disponibles : bleu, orange

Tension d'alimentation : 12 – 24V

Puissance max. : 11W

Protégé contre les inversions de polarité

Température de fonctionnement : -40°C à +85°C

Consommation à 12 V : 900 mA (selon le mode de fonctionnement)

Consommation à 12 V : 850 mA en mode rotatif

Consommation à 24 V : 450 mA

Hauteur : 96 mm – diamètre : 134 mm

Confort d'utilisation : niveau sonore = 0 dB

Indice de protection : IP 45 et IK08

Homologations : R65, CEM, CISPR25 (2008) : class 4 ou 5 en rayonné.

Existe en version hampe et magnétique

Grille de protection en option

Poids : 450 g

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Poids

0,6 kg

Dimensions


143 × 105 mm

Code EAN

3760387065193

GALERIE D'IMAGES





IL N'Y A PAS ENCORE DE CRITIQUES.

REMARQUES

