



GYROPHARE GYROLED M80 – ORANGE – FIXATION PERMANENTE

- Gyrophare à LED, homologué CEM et R65 en mode flash et rotatif
 - Puissance lumineuse R65 Classe 1
 - 13 modes de clignotement modifiables avec un aimant
 - Par défaut, produit livré en mode rotatif
- Socle léger en matière spécifique permettant une meilleure dissipation thermique

UGS : GYRM80IS00 | **Catégories :** [Signalisation lumineuse](#), [Gyrophares Classe 1](#), [Gyrophares](#)



DESCRIPTION DU PRODUIT

Gyrophare M80 avec 13 modes de clignotement dont rotatif
Changement du mode de fonctionnement via un aimant
Cabochoon en polycarbonate
Couleurs disponibles : bleu, orange
Tension d'alimentation : 12 – 24V
Puissance : 11W max.
Protégé contre les inversions de polarité
Température de fonctionnement : -40°C à +85°C
Consommation à 12 V : 900mA (selon le mode de fonctionnement)
Consommation à 12 V : 850 mA en mode rotatif
Consommation à 24 V : 450mA
Hauteur : 96 mm – diamètre : 134 mm
Confort d'utilisation : niveau sonore = 0 dB
Indice de protection : IP 45 et IK08
Homologué ECE-R65 et CEM
Existe en version hampe et magnétique
Grille de protection en option
Poids : 450 g

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Poids	0,5 kg
Dimensions	134 × 96 mm
Code EAN	3760387069687

IL N'Y A PAS ENCORE DE CRITIQUES.



REMARQUES

