TEL: 04.67.60.49.68





GYROPHARE RL16 – 16 LEDS – BLEU – FIXATION SUR TIGE FLEXIBLE

- 2 modes sélectionnables : flash et rotatif

- Alimentation : 9-32 V DC- Homologué ECE R65 Classe 2- Indice de protection : IP66

UGS: GYRRL16BTIGEFLEX | **Catégories**: <u>Signalisation lumineuse</u>, <u>Gyrophares Classe 2</u>, <u>Gyrophares</u>

TEL: 04.67.60.49.68



DESCRIPTION DU PRODUIT

Fixation sur hampe Synchronisable jusqu'à 4 gyrophares Cabochon en polycarbonate Alimentation : 9-32 V DC Indice de protection : IP66

Nombre de LEDs: 16 (sur 2 niveaux)

Puissance max.: 32W

Nombre d'effets lumineux : 2 (rotatif et double flash)

Mode Jour/Nuit

Température de fonctionnement : -30°C à +50°C

Homologations: ECE R65 Classe 2 (bleu, orange) en mode rotatif ou flash, ECE R10

Dimensions: 115 (D) x 194 mm (H)


INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Poids 0,5 kg

Dimensions 115 × 194 mm

Code EAN 3760387064951

GALERIE D'IMAGES



TEL: 04.67.60.49.68

IL N'Y A PAS ENCORE DE CRITIQUES.

REMARQUES			