

Gyrophare classe 2

Description technique :

- Homologation ECE R65 TA2/TB2, ECE R10
- ECE R65 TA2/TB2 Rotatif
- ECE R65 TA2/TB2 Double Flash
- DC 9-32V
- Certifié IP66
- Température d'utilisation : -30°C à + 50°C



Branchement pour les modèles ISO 3 points

Description des fils :

Rouge : + VDC

Noir : Masse

Jaune : Changement de mode / Synchronisation


Blanc : Mode jour / nuit

Synchronisation :

Fils rouges sur la même alimentation

Fils noirs sur la même masse

Fils jaunes connectés entres eux



+ VDC
Masse
Rotatif / Flash et synchronisation
Changement de mode Jour / Nuit

Changement de mode Flash / Rotatif et mode Nuit / Jour :

- Appliquer le fil jaune sur la masse durant un bref instant pour changer de mode (Rotatif/Flash)
- Lorsque le fil blanc **est appliqué** à l'alimentation (+), alors le mode jour est activé
 - Lorsque le fil blanc **n'est pas appliqué** à l'alimentation, alors le mode nuit est activé

Sélection du mode pour les autres modèles

Changement de mode :

Rotatif / Jour



Rotatif / Nuit



Flash / Jour



Flash / Nuit

