TEL: 04.67.60.49.68





## **GYROPHARE RL16 - 16 LEDS - ORANGE - FIXATION SUR TIGE FLEXIBLE**

- 2 modes sélectionnables : flash et rotatif

- Alimentation : 9-32 V DC- Homologué ECE R65 Classe 2- Indice de protection : IP66

**UGS**: GYRRL16TIGEFLEX | **Catégories**: <u>Signalisation lumineuse</u>, <u>Gyrophares</u> Classe 2, <u>Gyrophares</u>

TEL: 04.67.60.49.68



### **DESCRIPTION DU PRODUIT**

Fixation sur hampe Synchronisable jusqu'à 4 gyrophares Cabochon en polycarbonate Alimentation: 9-32 V DC Indice de protection: IP66

Nombre de LEDs : 16 (sur 2 niveaux)

Puissance max.: 32W

Nombre d'effets lumineux : 2 (rotatif et double flash)

Mode Jour/Nuit

Température de fonctionnement : -30°C à +50°C

Homologations: ECE R65 Classe 2 (bleu, orange) en mode rotatif ou flash, ECE R10

Dimensions: 115 (D) x 194 mm (H)


## INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

**Poids** 0,5 kg

**Dimensions** 115 × 194 mm

**Code EAN** 3760387064930

#### **GALERIE D'IMAGES**



TEL: 04.67.60.49.68

# IL N'Y A PAS ENCORE DE CRITIQUES.

REMARQUES			