TEL: 04.67.60.49.68





KIT DUO ASX700 - ANALOGIQUE - SANS SORTIES AUXILIAIRES - 120 DB

- Alimentation : 12/24V - Puissance sonore : 120 dB

- Puissance: 140W

Indice de protection (haut-parleur) : IP66
 Indice de protection (module) : IP69K
 Livré avec faisceau de 1 m

UGS: KITASX7002HP | **Catégories**: <u>Avertisseurs Sonores</u>, <u>Modules + HP</u>

TEL: 04.67.60.49.68



VARIANTES

UGS	Tonalité	Prix
KITASX70ASAAM004	ASA (Ambulance)	409,00€ HT soit 490,80€ TTC
KITASX70GENDARM002	Gendarmerie	409,00€ HT soit 490,80€ TTC
KITASX70POLICE0001	Police	409,00€ HT soit 490,80€ TTC
KITASX70SAPEURS005	Sapeurs-Pompiers	409,00€ HT soit 490,80€ TTC
KITASX70UMHSA003	UMH (SAMU)	409,00€ HT soit 490,80€ TTC
KITASX70WAIL-YE006	Wail-Yelp-HiLo	409,00€ HT soit 490,80€ TTC
KITASX70UMHASA001	UMH+Ambulance	409,00€ HT soit 490,80€ TTC

DESCRIPTION DU PRODUIT

Sirène compacte homologuée avec haut-parleur et faisceau

Étanche et résistante à l'eau et à la poussière : La sirène et le haut-parleur sont préparés pour être fixés sur n'importe quel emplacement indépendemment des conditions météorologiques. Indice de protection de la sirène IP69K, haut-parleur IP66 et connecteur IP69.

Installation facile : Grâce à ses petites dimensions et à son câble préparé avec connecteurs, le montage devient très simple.

Haute efficacité : Spécialement conçue pour opérer à une température constante, évitant ainsi les surchauffes.

Aimant en Néodyme : Le haut-parleur dispose d'un aimant en Néodyme offrant une meilleure pression sonore (117 dB) pour accroître la vie du produit et augmenter l'efficacité par rapport aux autres produits du marché.

Simplicité de connexion : La série ASX700 requiert un seul câble pour son installation, déjà pré-câblé avec son connecteurs étanches.

Compatibilité avec les homologations Européennes : La sirène ASX700 est homologuée selon le règlement Européen R10.

Boitier résistant aux impacts : Sa structure est en ABS de haute résistance, avec fibre de verre et aluminium injecté.

CARACTERISTIQUES DU MODULE :

Alimentation: 10-30 V (nécessite 2 HP en 24V)
Puissance: 140 W max

Sorties auxiliaires en option

Dimensions: 96 mm x 29 mm x 86 mm

Poids: 450 gr

Température de fonctionnement : -30°C à + 65°C Indice de protection du module : IP69K Indice de protection des connecteurs : IP67

Certification R10 EMC

CARACTERISTIQUES DU HAUT-PARLEUR:

Impédance : 4 Ohm Puissance nominale : 70W

Pression sonore (dB) à 2 m : 117 dB avec 1 haut-parleur Pression sonore (dB) à 2 m : 120 dB pour 2 haut-parleurs

Dimensions: 116 mm x 69 mm x 114 mm

Poids: 1,080 kg

Température de fonctionnement : -20°C à + 50°C

Indice de protection : IP66 Certification R10 EMC0

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Poids 2 kg

TonalitéASA (Ambulance), Gendarmerie, Police, Sapeurs-Pompiers, UMH (SAMU),

UMH+Ambulance, Wail-Yelp-HiLo

Code EAN 3760387065137

GALERIE D'IMAGES







TEL: 04.67.60.49.68

TEL: 04.67.60.49.68

IL N'Y A PAS ENCORE DE CRITIQUES.

REMARQUES			