



### KIT DUO ASX700 - ANALOGIQUE - SANS SORTIES AUXILIAIRES - 120 DB

- Alimentation : 12/24V
- Puissance sonore : 120 dB
- Puissance : 140W
- Indice de protection (haut-parleur) : IP66
- Indice de protection (module) : IP69K
- Livré avec faisceau de 1 m

**UGS :** KITASX7002HP | **Catégories :** [Avertisseurs Sonores](#), [Modules + HP](#)



## VARIANTES

UGS	Tonalité	Prix
KITASX70ASA_AM004	ASA (Ambulance)	409,00€ HT soit 490,80€ TTC
KITASX70GENDARM002	Gendarmerie	409,00€ HT soit 490,80€ TTC
KITASX70POLICE0001	Police	409,00€ HT soit 490,80€ TTC
KITASX70SAPEURS005	Sapeurs-Pompiers	409,00€ HT soit 490,80€ TTC
KITASX70UMH_SA003	UMH (SAMU)	409,00€ HT soit 490,80€ TTC
KITASX70WAIL-YE006	Wail-Yelp-HiLo	409,00€ HT soit 490,80€ TTC
KITASX70UMHASA001	UMH+Ambulance	409,00€ HT soit 490,80€ TTC

## DESCRIPTION DU PRODUIT

Sirène compacte homologuée avec haut-parleur et faisceau

Étanche et résistante à l'eau et à la poussière : La sirène et le haut-parleur sont préparés pour être fixés sur n'importe quel emplacement indépendamment des conditions météorologiques. Indice de protection de la sirène IP69K, haut-parleur IP66 et connecteur IP69.

Installation facile : Grâce à ses petites dimensions et à son câble préparé avec connecteurs, le montage devient très simple.

Haute efficacité : Spécialement conçue pour opérer à une température constante, évitant ainsi les surchauffes.

Aimant en Néodyme : Le haut-parleur dispose d'un aimant en Néodyme offrant une meilleure pression sonore (117 dB) pour accroître la vie du produit et augmenter l'efficacité par rapport aux autres produits du marché.

Simplicité de connexion : La série ASX700 requiert un seul câble pour son installation, déjà pré-câblé avec son connecteurs étanches.

Compatibilité avec les homologations Européennes : La sirène ASX700 est homologuée selon le règlement Européen R10.

Boitier résistant aux impacts : Sa structure est en ABS de haute résistance, avec fibre de verre et aluminium injecté.

### CARACTÉRISTIQUES DU MODULE :

Alimentation : 10-30 V (nécessite 2 HP en 24V)

Puissance : 140 W max

Sorties auxiliaires en option



Dimensions : 96 mm x 29 mm x 86 mm  
Poids : 450 gr  
Température de fonctionnement : -30°C à + 65°C  
Indice de protection du module : IP69K  
Indice de protection des connecteurs : IP67  
Certification R10 EMC

**CARACTERISTIQUES DU HAUT-PARLEUR:**

Impédance : 4 Ohm  
Puissance nominale : 70W  
Pression sonore (dB) à 2 m : 117 dB avec 1 haut-parleur  
Pression sonore (dB) à 2 m : 120 dB pour 2 haut-parleurs  
Dimensions : 116 mm x 69 mm x 114 mm  
Poids : 1,080 kg  
Température de fonctionnement : -20°C à + 50°C  
Indice de protection : IP66  
Certification R10 EMC0

**INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES****Poids**

2 kg

**Tonalité**ASA (Ambulance), Gendarmerie, Police, Sapeurs-Pompiers, UMH (SAMU),  
UMH+Ambulance, Wail-Yelp-HiLo**Code EAN**

3760387065137

**GALERIE D'IMAGES**

**IL N'Y A PAS ENCORE DE CRITIQUES.**

**REMARQUES**

---

---

---

---

---

