

**KIT ROUGE-BLANC CL. A STANDARD - MERCEDES SPRINTER H2/H3 (2017-2018)**

- Film rétroréfléchissant microbilles monocouche
  - Film alterné Rouge/Blanc
  - Homologué Classe A par l'UTAC
  - Visibilité 100 mètres
- Conception monocouche microbilles
  - Support adhésif
  - Sérigraphie rouge teinté masse
- Film facile à manipuler et à appliquer
- Conforme à tous types de carrosserie
  - Pas de vernis de scellement
  - Durabilité 5 ans

**UGS :** KITRBCLAME035ST | **Catégories :** [Balisage et Sérigraphie](#), [Kits prédécoupés](#), [Kits Rouge-Blanc Classe B](#)



## DESCRIPTION DU PRODUIT

Kit Standard = AVANT + ARRIERE + LATERAUX MINI

Le film rétro réfléchissant microbilles, Série 5421 est destiné aux applications de signalisations complémentaire pour véhicules de services et engins de travaux à progression lente.

Sa construction monocouche en PVC coulé lui confère une très bonne conformabilité, le film est robuste et résistant aux intempéries, présentant une résistance exceptionnelles à la corrosion et aux solvants.

Le film 5421 est muni d'un adhésif permanent enlevable, il est doté d'une technologie rapid'air, lui permettant d'être repositionné, facilitant un collage simple, rapide et une application sans bulles.

Film Rétro réfléchissant ORAFOL à Microbilles Classe A Rouge/Blanc

Visibilité 100 mètres

Flexible et souple

Pas de vernis ou bane de scellement

Application sans bulles et sans plis

Température de collage 10°C à 28°C

Repositionable, facile à appliquer et à manipuler

Pas de délamination

Enlevable à chaud

Conforme norme Reach et Rohs sans plomb ni chrome

Conforme à la norme TPESC A

Classe A : Minimum autorisé par la réglementation

### RAPPEL LÉGISLATION :

Article 122 – partie C : « les véhicules d'intervention et de travaux, à l'arrêt ou en progression lente, sur une chaussée ouverte à la circulation publique ou sur une bande d'arrêt d'urgence, doivent porter une signalisation complémentaire conforme à l'arrêté du 20 janvier 1987 » :

- Surface mini à l'arrière : 2 bandes horizontales + 2 bandes verticales = 0,32 m<sup>2</sup>
- Surface mini latérale : 2 bandes horizontales = 0,16 m<sup>2</sup> par côté
- Surface mini à l'avant : 2 bandes horizontales = 0,16 m<sup>2</sup>
- Largeur minimum de la bande 14 cm

### OBJECTIFS :



- Assurer une visibilité accrue du véhicule de jour comme de nuit
- Réduire les risques liés aux conditions difficiles (nuit, intempéries...) et aux arrêts fréquents des véhicules d'intervention sur la chaussée



## INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

<b>Poids</b>	1 kg
<b>Code EAN</b>	3760387065305
<b>Couleur de balisage</b>	Rouge/Blanc CLB
<b>Marque</b>	<a href="#">Mercedes</a>
<b>Modèle</b>	<a href="#">Sprinter</a>

## GALERIE D'IMAGES



IL N'Y A PAS ENCORE DE CRITIQUES.

## REMARQUES

---

---

---

---

---



