



MALLETTE DE 5 BALISES LUMINEUSES PULSAR PRO - AVEC LAMPE DE TRAVAIL

UGS : OCTOFLARE | **Catégories :** [Signalisation lumineuse](#), [Balises lumineuses](#)



VARIANTES

| UGS | Couleur | Prix |
|-----------|--------------|-----------------------------|
| OCTOFLARE | Bleu | 186,84€ HT soit 224,21€ TTC |
| OCTOFLARE | Jaune-Orange | 186,84€ HT soit 224,21€ TTC |
| OCTOFLARE | Rouge | 186,84€ HT soit 224,21€ TTC |
| OCTOFLARE | Vert | 186,84€ HT soit 224,21€ TTC |

DESCRIPTION DU PRODUIT

Livré en coffret, par jeu de 5.

Idéal pour les applications professionnelles, y compris la police, les pompiers et les services routiers.

Les LED sont robustes et fabriquées dans un boîtier en plastique résistant aux chocs, étanches (jusqu'à 10 mètres) et pratiquement indestructibles (résistent à la plupart des véhicules lorsqu'elles sont écrasées). Les aimants intégrés permettent la fixation sur des véhicules ou à toute surface métallique.

Autonomie :

- 60h en mode clignotement simple
- 35h en mode fixe et faible luminosité
- 28h en mode 2 LEDs
- 18h en mode 4 LEDs
- 14h en mode SOS
- 9h en mode rotatif
- 9h en mode quadri flash
- 9h en mode clignotements alternés
- 8h en mode lampe torche
- 5h en mode fixe et forte luminosité

9 modes de clignotement

Fonction lampe de travail blanche

Résistant à l'écrasement jusqu'à 3 tonnes

Couleurs disponibles : Bleu, Jaune-Orange, Rouge, Vert.

Visible à plus d'un kilomètre

Batterie Li-ion rechargeable 3,7V 700 mAh

Visibilité sur 360 °



Conçu pour répondre à la norme IP67
Étanche jusqu'à 10 m
Flotte dans l'eau
Fixation magnétique au dos
Température d'utilisation de -40°C à 60°C
Temps de chargement : 10h
Dimension d'une balise : 110 mm x 24 mm
Poids d'une balise : 270 g
Poids de la valise : 2,7 kg
Homologations CE et RoHSn

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

| | |
|-------------------|---------------------------------|
| Poids | 2,7 kg |
| Dimensions | 370 × 380 × 70 mm |
| Couleur | Bleu, Jaune-Orange, Rouge, Vert |
| Code EAN | 5060033285558 |

IL N'Y A PAS ENCORE DE CRITIQUES.

REMARQUES

