



## MODULE DE PUISSANCE GO-112 S (AVEC SIRÈNE INTÉGRÉE)

**UGS :** GO112MODULES | **Catégories :** [Avertisseurs Sonores](#), [Modules](#)



## DESCRIPTION DU PRODUIT

10 sorties positives protégées (15A)  
10 sorties négatives (-1.7A)  
8 entrées optoïsolées  
3 entrées analogiques + 1 x CAN J1939  
Indice de protection : IP66  
Gestion de la puissance  
Connecteur type automotive  
Boite noire incluse  
Alimentation : 9-30 V CC  
Connecteurs AMP précâblés - 50 cm

Le système GO-112 est conçu pour contrôler tout équipement électrique ajouté à bord d'un véhicule. Son installation est totalement indépendante du faisceau électrique d'origine. Le système est entièrement configurable via le logiciel SpeedFitter et permet une multitude d'automatisations et de fonctions spéciales.

Courant total maximum : 80A  
Tension d'alimentation : de 10VDC à 30VDC  
Courant consommé (sans charge) : 50 mA  
Courant de repos : 0mA  
Nombre de sorties positives : 10 statiques et protégées  
Courant maximum /sortie positive : 15A & configurable  
Nombre de sorties négatives : 10 statiques et protégées  
Courant maximum /sorties négatives : 1A  
Nombre d'entrées : 8 positives ou négatives configurables  
Température d'utilisation : de -25°C à +60°C  
Poids : 1119 g  
Dimensions (L x l x P) : 245 x 161 mm x 58 mm  
Homologation : R10

## INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

**Poids** 1,1 kg

**Code EAN** 0000000027373



**IL N'Y A PAS ENCORE DE CRITIQUES.**

**REMARQUES**

---

---

---

---

---

---

---

