

MODULE DE PUISSANCE GO-112 S (AVEC SIRÈNE INTÉGRÉE)

UGS : GO112MODULES | **Catégories :** Avertisseurs Sonores, Modules

DESCRIPTION DU PRODUIT

10 sorties positives protégées (15A)
10 sorties négatives (-1.7A)
8 entrées optoèisolées
3 entrées analogiques + 1 x CAN J1939
Indice de protection : IP66
Gestion de la puissance
Connecteur type automotive
Boite noire incluse
Alimentation : 9-30 V CC
Connecteurs AMP précâblés - 50 cm

Le système GO-112 est conçu pour contrôler tout équipement électrique ajouté à bord d'un véhicule. Son installation est totalement indépendante du faisceau électrique d'origine. Le système est entièrement configurable via le logiciel SpeedFitter et permet une multitude d'automatisations et de fonctions spéciales.

Courant total maximum : 80A
Tension d'alimentation : de 10VDC à 30VDC
Courant consommé (sans charge) : 50 mA
Courant de repos : 0mA
Nombre de sorties positives : 10 statiques et protégées
Courant maximum /sortie positive : 15A & configurable
Nombre de sorties négatives : 10 statiques et protégées
Courant maximum /sorties négatives : 1A
Nombre d'entrées : 8 positives ou négatives configurables
Température d'utilisation : de -25°C à +60°C
Poids : 1119 g
Dimensions (L x l x P) : 245 x 161 mm x 58 mm
Homologation : R10

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Poids	1,1 kg
Code EAN	0000000027373

IL N'Y A PAS ENCORE DE CRITIQUES.

REMARQUES