



MODULE SIRÈNE 100W PUBLIC ADDRESS AVEC BOITIER DE COMMANDE S8000

UGS : EM725PA | **Catégories :** [Avertisseurs Sonores](#), [Sirènes Public Address](#)



VARIANTES

UGS	Tonalité	Prix
EM725PA	ASA (Ambulance)	787,19€ HT soit 944,63€ TTC
EM725PA	Gendarmerie	787,19€ HT soit 944,63€ TTC
EM725PA	Police	787,19€ HT soit 944,63€ TTC
EM725PA	Sapeurs-Pompiers	787,19€ HT soit 944,63€ TTC
EM725PA	UMH (SAMU)	787,19€ HT soit 944,63€ TTC
EM725PA	Wail, Yelp, HiLo	787,19€ HT soit 944,63€ TTC

DESCRIPTION DU PRODUIT

Le module de puissance du S8000 dispose de plusieurs sorties contrôlées grâce à un boîtier de commande rétroéclairé par LED. Le S8000 dispose d'interrupteurs tactiles avec bip sonore.

Chacune des 8 touches peut être programmée comme interrupteur ON/OFF ou momentanné. Le S8000 possède également une touche d'urgence programmable qui permet d'actionner toutes les fonctions d'urgence prédéfinies par l'utilisateur, cela évite ainsi d'activer indépendamment chaque touche. Contrairement à de nombreux systèmes similaires, le S8000 ne nécessite pas d'ordinateur pour la configuration.

Le module de puissance du S8000 accepte une consommation de courant élevée évitant ainsi la nécessité d'utiliser des relais, cela permet également de réduire le temps et le coût d'installation. Il est livré avec un support pour le boîtier de commande et une planche d'étiquettes autocollantes.

Il existe 3 versions du S8000 : sans sirène intégrée, avec sirène intégrée et avec sirène intégrée Public Address (S8000PA). Cette dernière intègre une sirène (12V) dans le module de puissance. Le boîtier de commande dispose alors d'une touche supplémentaire afin d'actionner le microphone situé directement sur le boîtier de commande.

Caractéristiques : Faible courant de fonctionnement en «mode veille», arrêt automatique en cas de surcharge, arrêt automatique en cas de courant faible (permet au véhicule de redémarrer), fonction urgence, boîtier rétro-éclairé à LED, indicateur d'activité à LED, bip sonore (peut être désactivé), activation du test (teste toutes les sorties), connecteur RJ45 connecté au boîtier de commande.

Alimentation : 10 - 30 Volts

Nombre de sorties : 8 (4 x 15A et 4 x 5A)

9 touches dont Public Address

Dimensions (module de puissance) : 156 mm x 118 mm x 57 mm



Dimensions (boitier de commande) : 140 mm x 60 mm x 30 mm

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Poids	1 kg
Tonalité	ASA (Ambulance), Gendarmerie, Police, Sapeurs-Pompiers, UMH (SAMU), Wail, Yelp, HiLo
Code EAN	0000000026369

IL N'Y A PAS ENCORE DE CRITIQUES.

REMARQUES

