



MODULE SIRÈNE SDC100W PROGRAMMABLE + MICROPHONE PUBLIC ADDRESS

- Module sirène compatible pour HP 100W ou 2 HP de 50W
 - Alimentation : 12/24V DC
 - 18 tonalités programmables
 - Mode Interlock
 - Mode Park Kill
 - Rediffusion de la radio
 - Avec microphone Public Address

UGS : SPASDC100W | Catégories : [Avertisseurs Sonores](#), [Sirènes Public Address](#)



VARIANTES

UGS	Tonalité	Prix
SPASDC10ASA__AM004	ASA (Ambulance)	444,09€ HT soit 532,91€ TTC
SPASDC10GENDARM002	Gendarmerie	444,09€ HT soit 532,91€ TTC
SPASDC10POLICE0001	Police	444,09€ HT soit 532,91€ TTC
SPASDC10SAPEURS005	Sapeurs-Pompiers	444,09€ HT soit 532,91€ TTC
SPASDC10UMH__SA003	UMH (SAMU)	444,09€ HT soit 532,91€ TTC
SPASDC10WAIL__Y006	Wail, Yelp, HiLo	444,09€ HT soit 532,91€ TTC

DESCRIPTION DU PRODUIT

Amplificateur de sirène de 100 W pour configuration avec un seul haut-parleur (de 11 Ohm ou 8 Ohm) ou 2 haut-parleurs de 50W (2x 4 Ohm)

Cette sirène compacte est une solution idéale pour les installations dans les espaces réduits.

Conception d'amplificateur de classe D pour une faible consommation de courant et un son clair en sortie, une efficacité plus élevée et une durée de vie plus longue des haut-parleurs.

La sortie programmable de 11 ohms ou 8 ohms peut fonctionner avec 1 haut-parleur 100 W ou 2 haut-parleurs 50 W (de 4 Ohm en série)

18 groupes de tonalités sélectionnables pour répondre aux différentes normes des pays de l'Euro et à l'International
Mode Jour/Nuit

Mode Park Kill qui permet de couper la sirène lorsque le frein à main est activé.

Mode Interlock (Conditionnement permettant la mise en route de la sirène uniquement si les feux sont allumés)

Entrée radio (permettant la diffusion de messages via la radio)

Microphone Public Address

Fonction « Record-n-Play » qui répète un message jusqu'à 30 secondes (avec l'option microphone Public Address) sans utiliser de carte mémoire.

Fonction Horn Ring Transfer (déclenchement de la sirène via le klaxon)

Protection contre les courts-circuits, les surtensions/basse tension et les surintensités.

Conforme aux normes ECE R10 et CISPR 25

Consommation maximum : 9.5A à 12VDC / 4.5A à 24VDC

Température de fonctionnement : -40°C à +65°C

Plage de fréquence : 373Hz-1594Hz

Homologation : ECE-R10

Alimentation : 12/24 V DC



Puissance de sortie de la sirène : 100 W 11 Ohms

Courant de veille :

(sans fil IGN) 2 mA à 12 V CC / 3,5 mA à 24 V CC

(avec fil IGN) 0,3 A à 12 V CC / 0,2 A à 24 V CC

Température de fonctionnement : -40°C à 65°C

Garantie 2 ans

Entrées/Sorties :

Alim+

Masse

Sortie haut-parleur +-
IGN (allumage)

Activation de sirène

Park kill

Verrouillage de sirène

Rediffusion radio

Mode jour/nuit

Entrée audio radio +-
Enregistrement et lecture

Entrée klaxon

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Poids

0,4 kg

Dimensions

87 × 120,4 × 29 mm

Code EAN

3760387065273

Tonalité

ASA (Ambulance), Gendarmerie, Police, Sapeurs-Pompiers, UMH (SAMU), Wail, Yelp, HiLo

GALERIE D'IMAGES





IL N'Y A PAS ENCORE DE CRITIQUES.

REMARQUES

