



PANNEAU À MESSAGES VARIABLES - 570 MM - RABBATABLE

UGS : PMV570RAB | **Catégories :** [Signalisation lumineuse](#), [Panneaux à messages variables](#)



VARIANTES

UGS	Alimentation	Couleur	Prix
PMV570RA12VORAN001	12V	Orange	2 525,33€ HT soit 3 030,40€ TTC
PMV570RA12VROUG005	12V	Rouge	2 525,33€ HT soit 3 030,40€ TTC
PMV570RA24VORAN023	24V	Orange	2 525,33€ HT soit 3 030,40€ TTC
PMV570RA24VROUG027	24V	Rouge	2 525,33€ HT soit 3 030,40€ TTC

DESCRIPTION DU PRODUIT

Ce panneau à messages variables permet d'enregistrer jusqu'à 99 messages en caractères ASCII.

Le panneau à messages variables PMV570 est composé de 9 caractères et constitué d'un carénage compact en aluminium prévu pour être installé à l'extérieur ou à l'intérieur.

Boitier de commande avec LCD rétroéclairé pour prévisualiser les messages

9 caractères de 110 mm de haut

Jusqu'à 18 caractères défilants

Affiche des images au format bitmap (bmp)

Alimentation : 12V DC

Consommation : 1A à 12V

Nombre de LEDs : 1152

Nombre de messages : 99

Dimensions : 573 mm x 140 mm x 45 mm

Dimensions d'un caractère : 15 x 7 LEDs

9 caractères de 15 x 7 LEDs

Couleurs des LEDs disponibles : rouge, orange

Programmation facile

Boitier en aluminium

Vitre en polycarbonate

Résistant à l'eau et aux vibrations

La longueur du câble d'alimentation au panneau est de 4,50 m

La longueur du câble d'alimentation au boitier de commande est de 1,50 m

Dimensions du panneau : 573 (L) x 142 (H) x 45 (P)

Dimensions du socle : 450 (L) x 270 mm (l)

Boitier de commande :

Ecran LCD rétro-éclairé



3 touches rétro-éclairées + 1 interrupteur ON/OFF
Taille de l'écran : 32 x 25 mm
Dimensions (L x l x h) : 100 x 65 x 20 mm

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Poids	2 kg
Alimentation	12V, 24V
Couleur	Orange, Rouge
Code EAN	

IL N'Y A PAS ENCORE DE CRITIQUES.

REMARQUES

