



PROJECTEUR MOTORISÉ 50W - FAISCEAU JUSQU'À 485 MÈTRES

Projecteur LED de 50 W composé de 10 LEDs CREE haute puissance
Retour automatique en position "Home" pour une utilisation en toute sécurité
Faisceau longue portée (485 mètres)
Angle de faisceau de 250° horizontal et vertical
Commande filaire ou sans fil disponibles
Conception entièrement résistante aux intempéries
Rotation sur 360°
Version magnétique : Cordon droit + prise allume-cigare avec interrupteur
Homologué ECE R10

UGS : PR3045 | **Catégories :** [Eclairage](#), [Projecteurs motorisés](#)



VARIANTES

UGS	Fixation	Prix
PR3045MAGNETI00001	Magnétique	1 134,30€ HT soit 1 361,16€ TTC
PR3045PERMANE00026	Permanente	1 134,30€ HT soit 1 361,16€ TTC

DESCRIPTION DU PRODUIT

Projecteur LED de 50 W composé de 10 LEDs CREE haute puissance
Retour automatique en position "Home" pour une utilisation en toute sécurité

Faisceau longue portée (485 mètres)

Intensité maximale du faisceau : 59377 cd

Commande filaire ou sans fil disponibles

Conception entièrement résistante aux intempéries

Rotation sur 360°

Version magnétique avec 4 plots en caoutchouc : Cordon droit avec prise allume-cigare

Homologué ECE R10

Faisceau :

Rotation horizontale continue à 360°, élévation verticale de 90° et 30° d'inclinaison vers le bas.

Rendement lumineux maximal généré sur un cône large de 10°, fournissant un excellent faisceau longue portée.

Un rendement lumineux important également fourni sur un angle de 30° fournissant un faisceau large et uniforme à courte portée.

Angle de faisceau de 250° horizontal et vertical

Vitesse de déplacement rapide et lente également disponible (selon le boîtier de commande)

Lorsqu'il est éteint, la lumière revient automatiquement dans la position d'origine faisceau vers le bas, assurant une position sûre qui n'éblouira pas les autres véhicules lors de la prochaine utilisation. Cette fonction permet également à l'utilisateur de savoir où se situe exactement le point de visée lorsqu'il allumera l'appareil même s'il n'a pas de vue directe sur le projecteur.

Option :

Télécommande sans fil portable incluse en standard (jusqu'à 65 m de portée en champ libre)

Télécommande de tableau de bord en option.

Boîtier de commande avec joystick filaire en option.

Interface de communication CAN bus en option

Alimentation :

Double tension 12/24 V



INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Poids	2 kg
Dimensions	212 × 280 × 120 mm
Fixation	Magnétique, Permanente
Code EAN	5053242186372

GALERIE D'IMAGES



IL N'Y A PAS ENCORE DE CRITIQUES.

REMARQUES



