TEL: 04.67.60.49.68





PROJECTEUR SUR PIED TOWER PRO 7K - HYBRIDE ET PLIABLE - 7000 LUMENS

- 7000 Lumens

- Alimentation hybride

- Conception légère et pliable

- Têtes de lampe LED multidirectionnelles

- Indice de protection IP54

- Type de batterie : Lithium-ion

UGS: PROJSPTOWPRO7K | **Catégories**: <u>Eclairage</u>, <u>Projecteurs sur pied</u>

TEL: 04.67.60.49.68



DESCRIPTION DU PRODUIT

Le Tower Pro 7K est un projecteur hybride avancé conçu pour un éclairage professionnel dans les environnements difficiles. Avec une puissance impressionnante de 7 000 lumens, il offre une luminosité et une couverture exceptionnelles, idéal pour les grandes surfaces de travail, les chantiers et les événements en extérieur.

Ce projecteur robuste est doté d'un système d'alimentation hybride, permettant de fonctionner soit sur sa batterie lithium-ion intégrée, soit directement sur secteur. L'autonomie de la batterie varie de 1h30 à 5h selon le mode de luminosité sélectionné. Le puissant faisceau large du Tower Pro 7K atteint jusqu'à 95 mètres, offrant un éclairage optimal pour les grandes surfaces.

La Tower Pro 7K est conçue pour une portabilité et une installation faciles. Son design pliable lui permet de se replier jusqu'à 80 x 665 mm pour un transport et un rangement aisés, et de s'étendre jusqu'à 1700 mm en utilisation. Ses éclairages rotatifs multi-angles et sa tête amovible, équipée d'un crochet de suspension et d'une base magnétique, offrent de multiples possibilités de positionnement. À cela s'ajoute la possibilité de basculer entre les modes blanc chaud et blanc froid, pour répondre à différents besoins d'éclairage.

Alimentation hybride: batterie lithium-ion rechargeable ou alimentation secteur (mode moyen uniquement)

Modes d'éclairage : élevé, moyen, faible

Autonomie: 1h30 à 5h selon le niveau de luminosité

Type de faisceau : Large Distance du faisceau : 95 m Angle du faisceau : 120°

Boîtier robuste en aluminium avec indice de protection IP54 pour la résistance à la poussière et à l'eau

Indicateur de charge de la batterie

Fourni avec un câble de chargement USB de type C et un étui de transport

Indice de protection : IP54 Indice de résistance aux chocs : IK07 Capacité de la batterie : 4000 mAh Capacité de la batterie : 30 Wh Tension de la batterie : 7.4 V

Temps de charge : 6h

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Poids 4,5 kg

Dimensions 95 × 100 × 1700 mm

Code EAN



TEL: 04.67.60.49.68

GALERIE D'IMAGES









IL N'Y A PAS ENCORE DE CRITIQUES.

REMARQUES
-