RADAR PÉDAGOGIQUE - ALIMENTATION PAR BATTERIE

- Livré avec 2 Batteries 12V 22Ah
- Chargeur spécifique 12V
- Utilisation mobile conseillée
- Régulateur solaire intégré
- Autonomie importante
- Afficheur VITESSE : 38 cm de hauteur avec triangle
- Fonction anti-record
- Afficheur MESSAGES dynamiques : 16x64 cm
- Connexion USB et BLUETOOTH
- Evolutif en 3G/4G (en option)
- Statistiques de trafic en double sens
- Logiciels fournis pour PC et Smartphone
- Kit de fixation inclus (hors colliers de serrage)
- Garantie 2 ans

UGS : RADAREC | **Catégories :** Signalisation lumineuse, Radars Pédagogiques

DESCRIPTION DU PRODUIT

Dimensions : 70x70x15 cm (L*H*E)
Poids : <8 kg
Résine ABS, structure monobloc par injection
Aucune visserie extérieure
Résistant aux utilisations mobiles
Etanchéité : IP65
Sécurisé et robuste pour une durée de vie accrue
Face en polycarbonate et bombée
Traitée antireflet et anti-graffitis
Résistante au vandalisme
Système antivol : Cadenas, Serrures

Antenne Doppler avec un large cône de détection : déport jusqu'à 3 m sans orientation du panneau
- Portée de détection : jusqu'à 250 m, 300 m pour les camions
- Filtre supprimant les nuisances liées au trafic en sens inverse
- Précision de +/- 1km/h
- Aucun étalonnage

- 34 cm de hauteur en vert et rouge de la vitesse (possibilité en orange)
- 3 rangées de Leds par caractère
- Matrice texte (personnalisable jusqu'à 5 messages variable) : 16*64 cm permettant 1 ligne de 8 caractères sur 16 cm ou 2 lignes de 11 caractères sur 7 cm

- Pictogramme « RAPPEL DANGER » en rouge au-delà de la vitesse autorisée
- En alternance de la vitesse excessive et audelà du seuil anti-record pour plus d'impact psychologique

- Diodes OSRAM CMS haute luminosité ultra-basse consommation. Durée de vie : +10 ans
- Utilisation de lentille de contraste
- Cellule photosensible permettant la lisibilité de la vitesse même en plein soleil
- Visible à plus de 200 m

- Mode école : selon créneaux horaires de la vitesse et du message
- Mode spécifique : permet d'utiliser la matrice texte en cas de manifestation (ex: Marché, Kermesse...)
- Configuration de message et/ou pictogramme en fonction du lieu d'implantation (priorité à droite, virage dangereux...)

Logiciel de paramétrage gratuit
Communication USB et Bluetooth
Application mobile gratuit

Enregistrement de données de trafic
Molette de sélection préprogrammée

- 2 Batteries 12V 22Ah (fournies) par radar
- Chargeur spécifique 12V
- Utilisation mobile conseillée
- Autonomie importante d'environ 1 semaine et demie (en fonction du trafic)

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Poids	8 kg
Dimensions	700 × 150 × 700 mm
Code EAN	3760387064797

GALERIE D'IMAGES

IL N'Y A PAS ENCORE DE CRITIQUES.

REMARQUES